



■ TEGERA® INFINITY 8805



Lue lisää

PEHMEÄ, KÄMMEN PINNOITETTU, LUOKKA B

Kätevä viiltosuojakäsine, luokka B, soveltuu kosketusnäytöille. Käsineen keveyden takaa 18 gg neulos ja CRF®-viiltosuojateknikka. Kämmenessä erittäin pehmeä nitrilivaahtopinnoite, joka tarjoaa erinomaisen pidon kuivilla pinnoilla. Vahvistettu peukalonhanka pidentää käyttöikää. Sopivat tarkkuustyöhön. Hengittävät ja käytössä mukavat materiaalit. Suojaus kosketuslämmöltä 100 °C:seen saakka. Laajasta kokovalikoimasta löytyy täydellisesti istuva käsine kaikille. Ihoystävällinen, Derma-test- ja Öko-Tex-sertifikaatit.

OMINAISUUDET

- Kestävä
- Erittäin mukava
- Hyvä sormituntuma
- Joustava
- Pitävä ote

KUVAUS

- Kestää kosketuslämpöä jopa 100°C saakka
- Ohut
- Kosketusnäytöille
- Hyväksytty elintarvikekäyttöön
- Vahvike etusormen ja peukalon välissä



SUOJAA SEURAAVILTA

Viiltohaavat, hankausvammat, rakot, naarmut, syvät haavat, suojaa lialta, kuivaus, kovettumat

ENSISIJAISET KÄYTTÖYMPÄRISTÖT

Viiltovaara ympäristöt, kuivat ympäristöt, kosteat ympäristöt, likaiset ympäristöt

ENSISIJAISET KÄYTTÖALUEET

Hienomekaaniset asennustyöt, kokoonpanotyöt, koneenkäyttäjä, rakennustyöt, puusepäntyöt, maalaustyöt, asennustyöt, lvi-asennustyöt, peltisepäntyöt, verstastyöt, kuljetustyöt, koneenkuljetustyöt, varastotyöt, lentokenttätyöt, metallityöt, lasiteollisuuden työt, korjaustyöt, paperiteollisuuden työt, huoltotyöt, myymälätyöt

ENSISIJAISET KÄYTTÖALAT

Pulp and paper, glass, bricks, concrete, metal fabrication, machinery and equipment, mro, automotive, transportation, utilities, building and construction, logistics, facilities, service, retail

TYÖN TYYPPI

Kevyet työt

SPESIFIKAATIO

TYYPPI Viiltosuojakäsineet, Käsineet kuumuutta vastaan

LUOKKA Cat. II

KOKOELMA Infinity

VUORIN MATERIAALI 18 gg, Hiilikuitu, CRF®-tekniikka, HPPE, Nailon, Teräskuitu

PITUUS 210-270 mm

TUNTOHERKKYYS 5

KÄMMENPUOLEN RAKENNE Karhennettu vaahto

VÄRI Harmaa, Keltainen

PAREJA NIPUSSA/LAATIKOSSA 6/120

PAKKAUSTYYPIT Kuljetuspakkaus

PINNOITE Kämmentä pinnoitettu

PINNOITUSMATERIAALI Nitrilivaaho, Aqua PU

RANNEKKEEN MALLI Neulottu resori

RANNEKKEEN MATERIAALI Tekstiili

VIILTOSUOJA (EN ISO 13997) Viiltosuojaluokka B

VIILTOSUOJA (EN ISO 13997) TDM: 9N

SISÄMATERIAALIN OMINAISUUDET Nailon, HPPE (High performance polyethylene), Teräskuitu, Hiililanka

ULKOMATERIAALIN OMINAISUUDET Nitrili


VAATIMUSTENMUKAISUUS



TP TC 019:2011




EN ISO 21420:2020



Contact heat rating valid for palm area only

OMINAISUUDET



KOKO	TUOTENRO	EAN
5	8805-5	7340118328089
6	8805-6	7340118319322
7	8805-7	7340118319339
8	8805-8	7340118319346
9	8805-9	7340118319353
10	8805-10	7340118319308
11	8805-11	7340118319315

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com