TEGERA®

TEGERA® INFINITY 8805

Daha fazla bilgi edinin

SÜPER YUMUŞAK, AVUÇ IÇI DALDIRMALI, B KESILME

B seviyesi, dokunmatik ekran fonksiyonlu, kesilmeye karşı dayanıklı eldiven. CRF® kesilmeye karşı dayanıklı teknoloji ile 18 gg örgüsü sayesinde ultra hafiftir. Kuru yüzeylerde harika kavrama sağlayan süper yumuşak nitril köpük ile avuç içi daldırmalı. Daha uzun ömür için takviyeli baş parmak bölümü. Hassas işçilik için uygundur. Gün boyu rahatlık için nefes alan malzemeler. 100°C/212°F'ye kadar ısı temasına karşı koruma. Geniş ebat yelpazesi, herkese mükemmel uyan bir eldiven anlamına gelmektedir. Derma-test ve Oeko-Tex sertifikası ile cilt dostudur.

ÖZELLİKLER

- Dayanıklı
- Ekstra rahat
- İyi parmak ucu hassasiyeti
- Esnek
- İyi kavrama

ÖZELLİKLER

- 100°C'ye kadar ısı temasına dayanır
- İnce
- Dokunmatik ekrana uygun
- Gıda ürünlerini kullanmak için onaylı
- İşaret parmağı ve başparmak arasında takviye

CRF®

Belirtilen ürünün tüm değerleri toleranslar olmadan belirtilmiş olup bireysel ürünlerin gerçek değerlerinden farklı olabilir. Bu belgedeki bilgileri önceden haber vermeden değiştirme veya güncelleme hakkını saklı tutarız.

ŞU RISKI ÖNLER

Kesilme yaralanmaları, sıyrık yaralanmaları, su toplaması, sıyrılma, çizilme, derin kesik, kirle temas, kuruma, çatlama

BIRINCIL KULLANIM ORTAMI

Kesilme riski taşıyan ortamlar, kuru ortamlar, nemli ortamlar, kirli ortamlar

BIRINCIL KULLANIM ALANI

Hassas kurulum, kurulum, makine çalıştırma, bina ve inşaat, ahşap işçiliği, boyama, tesisat işleri, hvac tesisatı, saç metal işleri, mühendislik, ulaştırma işleri, makine kullanımı, depo işleri, havalimanı işleri, metal işleri, cam sektörü işleri, onarım işleri, kağıt sektörü işleri, hizmet işleri, mağaza işleri

BIRINCIL ENDÜSTRILER

Pulp and paper, glass, bricks, concrete, metal fabrication, machinery and equipment, mro, automotive, transportation, utilities, building and construction, logistics, facilities, service, retail

BIR TÜR IŞ

Hafif seviye

SPESİFİKASYON

TÜR Kesilmeye karşı dayanıklı eldivenler, ısı korumalı eldivenler
KATEGORI Cat. II
KOLEKSIYON Infinity
ASTAR MALZEMESI 18 gg, Karbon, CRF® Teknolojisi, HPPE, Naylon, Paslanmaz çelik ip
UZUNLUK 210-270 mm
EL BECERISI 5
KAVRAMA TASARIMI Köpük tutuş deseni
RENK Gri, Sarı
DEMET/KUTU BAŞINA ÇIFT 6/120
AMBALAJ TÜRLERI Toplu paket
DALDIRMA Avuç içi daldırmalı
DALDIRMA MALZEMESİ Nitril köpük, Su bazlı PU
MANŞET STILI Örgü bilek manşeti
MANSET MALZEMESI Kumaş
KESILME DIRENCI (EN ISO 13997) Level B
KESILME DIRENCI (EN ISO 13997) TDM: 9 N
İÇ MALZEME SPESİFİKASYONU Naylon, HPPE (High performance polyethylene), Paslanmaz çelik ip, Karbon iplik
DIŞ MALZEME SPESİFİKASYONU Nitril

UYGUNLUK

CE Cat. II

UKCA Cat. II

EAC

TP TC 019:2011

Bilgiler/UIS

EN ISO 21420:2020

EN 407:2020
X1XXXX

EN 388:2016+A1:2018
4X42B

ANSI A2 CUT

ANSI 3 ABR

OEKO TEX® STANDARD 100 SE 14-214 RISE www.oeko-tex.com

ORIGINAL 04 EXCELLENT 2019 dermatest® dermatest-guarantee.de

Contact heat rating valid for palm area only

ÖZELLIKLER

Kesme koruması

Dokunmatik ekrana uygun

ÖLÇÜ	MADDE NO	EAN
5	8805-5	7340118328089
6	8805-6	7340118319322
7	8805-7	7340118319339
8	8805-8	7340118319346
9	8805-9	7340118319353
10	8805-10	7340118319308
11	8805-11	7340118319315

ejendals
Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com

Belirtilen ürünün tüm değerleri toleranslar olmadan belirtilmiş olup bireysel ürünlerin gerçek değerlerinden farklı olabilir. Bu belgedeki bilgileri önceden haber vermeden değiştirme veya güncelleme hakkını saklı tutarız.