TEGERA® 8807 INFINITY

Viiltosuojakäsine, nitriilivaahto, aqua PU, kämmenestä pinnoitettu, karhennettu vaahto, viiltosuojaluokka D, 15 gg, CRF®-tekniikka, lasikuitu, nailon, spandex, Cat. II, musta, keltainen, kestää kosketuslämpöä jopa 100°C saakka, DMF (DMFa)-vapaa, anatomisesti muotoiltu, asennustyöt

OMINAISUUDET Korkea suojaustaso, hyvä sormituntuma, joustava, kestävä, pitävä ote öljyisissä ympäristöissä, erittäin mukava

Cat. II | EN 420:2003 + A1:2009 | EN 388:2016 4X43D | EN 407:2004 X1XXXX

www.ejendals.com

TEGERA® 8807 INFINITY

Viiltosuojakäsine, nitriilivaahto, aqua PU, kämmenestä pinnoitettu, karhennettu vaahto, viiltosuojaluokka D, 15 gg, CRF®-tekniikka, lasikuitu, nailon, spandex, Cat. II, musta, keltainen, kestää kosketuslämpöä jopa 100°C saakka, DMF (DMFa)-vapaa, anatomisesti muotoiltu, asennustyöt

OMINAISUUDET Korkea suojaustaso, hyvä sormituntuma, joustava, kestävä, pitävä ote öljyisissä ympäristöissä, erittäin mukava

Cat. II | EN 420:2003 + A1:2009 | EN 388:2016 4X43D | EN 407:2004 X1XXXX

www.ejendals.com

TEGERA® 8807 INFINITY

Viiltosuojakäsine, nitriilivaahto, aqua PU, kämmenestä pinnoitettu, karhennettu vaahto, viiltosuojaluokka D, 15 gg, CRF®-tekniikka, lasikuitu, nailon, spandex, Cat. II, musta, keltainen, kestää kosketuslämpöä jopa 100°C saakka, DMF (DMFa)-vapaa, anatomisesti muotoiltu, asennustyöt

OMINAISUUDET Korkea suojaustaso, hyvä sormituntuma, joustava, kestävä, pitävä ote öljyisissä ympäristöissä, erittäin mukava

Cat. II | EN 420:2003 + A1:2009 | EN 388:2016 4X43D | EN 407:2004 X1XXXX

www.ejendals.com

TEGERA® 8807 INFINITY

Viiltosuojakäsine, nitriilivaahto, aqua PU, kämmenestä pinnoitettu, karhennettu vaahto, viiltosuojaluokka D, 15 gg, CRF®-tekniikka, lasikuitu, nailon, spandex, Cat. II, musta, keltainen, kestää kosketuslämpöä jopa 100°C saakka, DMF (DMFa)-vapaa, anatomisesti muotoiltu, asennustyöt

OMINAISUUDET Korkea suojaustaso, hyvä sormituntuma, joustava, kestävä, pitävä ote öljyisissä ympäristöissä, erittäin mukava

Cat. II | EN 420:2003 + A1:2009 | EN 388:2016 4X43D | EN 407:2004 X1XXXX

www.ejendals.com

TEGERA® 8807 INFINITY

Viiltosuojakäsine, nitriilivaahto, aqua PU, kämmenestä pinnoitettu, karhennettu vaahto, viiltosuojaluokka D, 15 gg, CRF®-tekniikka, lasikuitu, nailon, spandex, Cat. II, musta, keltainen, kestää kosketuslämpöä jopa 100°C saakka, DMF (DMFa)-vapaa, anatomisesti muotoiltu, asennustyöt

OMINAISUUDET Korkea suojaustaso, hyvä sormituntuma, joustava, kestävä, pitävä ote öljyisissä ympäristöissä, erittäin mukava

Cat. II | EN 420:2003 + A1:2009 | EN 388:2016 4X43D | EN 407:2004 X1XXXX

www.ejendals.com

TEGERA® 8807 INFINITY

Viiltosuojakäsine, nitriilivaahto, aqua PU, kämmenestä pinnoitettu, karhennettu vaahto, viiltosuojaluokka D, 15 gg, CRF®-tekniikka, lasikuitu, nailon, spandex, Cat. II, musta, keltainen, kestää kosketuslämpöä jopa 100°C saakka, DMF (DMFa)-vapaa, anatomisesti muotoiltu, asennustyöt

OMINAISUUDET Korkea suojaustaso, hyvä sormituntuma, joustava, kestävä, pitävä ote öljyisissä ympäristöissä, erittäin mukava

Cat. II | EN 420:2003 + A1:2009 | EN 388:2016 4X43D | EN 407:2004 X1XXXX

www.ejendals.com

TEGERA® 8807 INFINITY

Viiltosuojakäsine, nitriilivaahto, aqua PU, kämmenestä pinnoitettu, karhennettu vaahto, viiltosuojaluokka D, 15 gg, CRF®-tekniikka, lasikuitu, nailon, spandex, Cat. II, musta, keltainen, kestää kosketuslämpöä jopa 100°C saakka, DMF (DMFa)-vapaa, anatomisesti muotoiltu, asennustyöt

OMINAISUUDET Korkea suojaustaso, hyvä sormituntuma, joustava, kestävä, pitävä ote öljyisissä ympäristöissä, erittäin mukava

Cat. II | EN 420:2003 + A1:2009 | EN 388:2016 4X43D | EN 407:2004 X1XXXX

www.ejendals.com

TEGERA® 8807 INFINITY

Viiltosuojakäsine, nitriilivaahto, aqua PU, kämmenestä pinnoitettu, karhennettu vaahto, viiltosuojaluokka D, 15 gg, CRF®-tekniikka, lasikuitu, nailon, spandex, Cat. II, musta, keltainen, kestää kosketuslämpöä jopa 100°C saakka, DMF (DMFa)-vapaa, anatomisesti muotoiltu, asennustyöt

OMINAISUUDET Korkea suojaustaso, hyvä sormituntuma, joustava, kestävä, pitävä ote öljyisissä ympäristöissä, erittäin mukava

Cat. II | EN 420:2003 + A1:2009 | EN 388:2016 4X43D | EN 407:2004 X1XXXX

www.ejendals.com

TEGERA® 8807 INFINITY

Viiltosuojakäsine, nitriilivaahto, aqua PU, kämmenestä pinnoitettu, karhennettu vaahto, viiltosuojaluokka D, 15 gg, CRF®-tekniikka, lasikuitu, nailon, spandex, Cat. II, musta, keltainen, kestää kosketuslämpöä jopa 100°C saakka, DMF (DMFa)-vapaa, anatomisesti muotoiltu, asennustyöt

OMINAISUUDET Korkea suojaustaso, hyvä sormituntuma, joustava, kestävä, pitävä ote öljyisissä ympäristöissä, erittäin mukava

Cat. II | EN 420:2003 + A1:2009 | EN 388:2016 4X43D | EN 407:2004 X1XXXX

www.ejendals.com

TEGERA® 8807 INFINITY

Viiltosuojakäsine, nitriilivaahto, aqua PU, kämmenestä pinnoitettu, karhennettu vaahto, viiltosuojaluokka D, 15 gg, CRF®-tekniikka, lasikuitu, nailon, spandex, Cat. II, musta, keltainen, kestää kosketuslämpöä jopa 100°C saakka, DMF (DMFa)-vapaa, anatomisesti muotoiltu, asennustyöt

OMINAISUUDET Korkea suojaustaso, hyvä sormituntuma, joustava, kestävä, pitävä ote öljyisissä ympäristöissä, erittäin mukava

Cat. II | EN 420:2003 + A1:2009 | EN 388:2016 4X43D | EN 407:2004 X1XXXX

www.ejendals.com

TEGERA® 8807 INFINITY

Viiltosuojakäsine, nitriilivaahto, aqua PU, kämmenestä pinnoitettu, karhennettu vaahto, viiltosuojaluokka D, 15 gg, CRF®-tekniikka, lasikuitu, nailon, spandex, Cat. II, musta, keltainen, kestää kosketuslämpöä jopa 100°C saakka, DMF (DMFa)-vapaa, anatomisesti muotoiltu, asennustyöt

OMINAISUUDET Korkea suojaustaso, hyvä sormituntuma, joustava, kestävä, pitävä ote öljyisissä ympäristöissä, erittäin mukava

Cat. II | EN 420:2003 + A1:2009 | EN 388:2016 4X43D | EN 407:2004 X1XXXX

www.ejendals.com

TEGERA® 8807 INFINITY

Viiltosuojakäsine, nitriilivaahto, aqua PU, kämmenestä pinnoitettu, karhennettu vaahto, viiltosuojaluokka D, 15 gg, CRF®-tekniikka, lasikuitu, nailon, spandex, Cat. II, musta, keltainen, kestää kosketuslämpöä jopa 100°C saakka, DMF (DMFa)-vapaa, anatomisesti muotoiltu, asennustyöt

OMINAISUUDET Korkea suojaustaso, hyvä sormituntuma, joustava, kestävä, pitävä ote öljyisissä ympäristöissä, erittäin mukava

Cat. II | EN 420:2003 + A1:2009 | EN 388:2016 4X43D | EN 407:2004 X1XXXX

www.ejendals.com