TEGERA®

TEGERA® INFINITY 8810

Zjistit více

SUPER MĚKKÁ ZIMNÍ RUKAVICE, MÁČENÁ DLAŇ

Rukavice se zimní podšívkou s dlaní máčenou v super měkké nitrilové pěně pro chladné období nebo chladné pracovní prostory. Určeno pro všestranné použití v suchém až polosuchém prostředí. Je teplá, pohodlná a zároveň měkká a pružná s vysokou obratností a citlivostí konečků prstů - jedinečná rukavice Infinity. Prodyšné materiály pro celodenní pohodlí. Složení šetrné k pleti s certifikátem Derma-Test a Oeko-Tex.

VLASTNOSTI

- Odolná
- Mimořádně pohodlná
- Dobrá citlivost konečků prstů
- Přizpůsobivá
- Dobrý úchop
- Teplá

VLASTNOSTI

- Odolná proti kontaktnímu teplu do 100 °C
- Schválena k manipulaci s potravinami

Všechny hodnoty pro popisovaný výrobek jsou uváděny bez tolerancí a mohou se lišit od skutečných hodnot u jednotlivých výrobků. Vyhrazujeme si právo na pozměnění nebo aktualizaci informací v tomto dokumentu bez předchozího oznámení.

CHRÁNÍ PŘED TĚMITO RIZIKY

Odřeniny, puchýře, oděrky, škrábance, tržné rány, kontakt s nečistotou, vysychání, rozpraskání, kontakt s chladem

HLAVNÍ PROSTREDÍ PRO POUŽITÍ

Suchá prostředí, chladná prostředí, vlhká prostředí, znečištěná prostředí

HLAVNÍ OBLASTI POUŽITÍ

Ovládání strojů, výstavba a konstrukce, tesařské práce, instalační práce, konstrukční práce, přepravní práce, řízení strojů, práce ve skladech, práce na letišti, opravářské práce

HLAVNÍ ODVETVÍ PRO POUŽITÍ

Machinery and equipment, mro, transportation, utilities, building and construction, logistics

TYP PRÁCE

Středně těžké práce

SPECIFIKACE

TYP Rukavice s izolací proti chladu, Rukavice na ochranu proti teplu
KATEGORIE Cat. II
KOLEKCE Infinity
PODŠÍVKA Zimní podšívka
MATERIÁL PODŠÍVKY Flauš, Nylon, Akryl, Spandex, 10 gg, 15 gg
DÉLKA 235-275 mm
ÚCHOPOVÁ SCHOPNOST 5
PROVEDENÍ ÚCHOPOVÉ ČÁSTI Pěnová textura úchopové části
BARVA Černá, Žlutá
POČET PÁRŮ VE SVAZKU/KARTONU 6/120
TYPY BALENÍ Hromadné balení
MÁČENÍ Máčená dlaňová část
MÁČECÍ MATERIÁL Nitrilová pěna, Vodorozpustný PU
TYP MANŽETY Pletená manžeta na zápěstí
MATERIÁL MANŽETY Textil
ODOLNOST PROTI PROŘÍZNUTÍ (EN ISO 13997) TDM: 8 N
SPECIFIKACE VNITŘNÍHO MATERIÁLU Akryl
SPECIFIKACE VNĚJŠÍHO MATERIÁLU Nitril, Nylon

PLNĚNÍ NOREM

CE Cat. II
TP TC 019:2011

UKCA Cat. II
Informace/pokyny pro uživatele

EAC

EN 407:2020
X1XXXX

EN 388:2016+A1:2018
4221A

EN ISO 21420:2020

EN 511:2006
X2X

ANSI 5 ABR

OEKO TEX® STANDARD 100 SE 14-214 RISE www.oeko-tex.com

ORIGINAL 04 EXCELLENT 2019 dermatest+ dermatest-guarantee.de

Contact heat rating valid for palm area only

VLASTNOSTI

Teplá podšívka

VELIKOST	Č. VÝR	EAN
7	8810-7	7340118321424
8	8810-8	7340118321448
9	8810-9	7340118321462
10	8810-10	7340118321363
11	8810-11	7340118321387

ejendals
Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com

Všechny hodnoty pro popisovaný výrobek jsou uváděny bez tolerancí a mohou se lišit od skutečných hodnot u jednotlivých výrobků. Vyhrazujeme si právo na pozměnění nebo aktualizaci informací v tomto dokumentu bez předchozího oznámení.