



■ TEGERA® INFINITY 8812



Lue lisää

PEHMEÄ, TÄYSPINNOITETTU, LUOKKA D

Kätevä viiltosuojakäsine, luokka D, sopii asennustöihin. Käsineen hyvän istuvuuden takaa 15 gg neulos ja CRF®-viiltosuojateknikka. Täyspinnoitettu, kämmissä pehmeä nitrilivaahtopinnoite, joka tarjoaa hyvää pitoa rasvaisilla ja öljyisillä pinnoilla. Vahvistettu peukalonhanka pidentää käyttöikää. Suojaus kosketuslämmöltä 100 °C:seen saakka. Ihoystävällinen, Derma-test- ja Öko-Tex-sertifikaatit.

OMINAISUUDET

- Korkea suojaustaso
- Hyvä sormituntuma
- Pitävä ote
- Joustava
- Kestävä
- Mukava

KUVAUS

- Kestää kosketuslämpöä jopa 100°C saakka
- Hyväksytty elintarvikekäyttöön
- Anatomisesti muotoiltu
- Öljyn- ja rasvankestävä
- Vahvike etusormen ja peukalon välissä



SUOJAA SEURAAVILTA

Viiltohaavat, hankausvammat, rakot, naarmut, syvät haavat, suojaa lialta, kuivaus, kovettumat, kosketus öljyyn ja rasvaan

ENSISIJAISET KÄYTTÖYMPÄRISTÖT

Viiltovaara ympäristöt, kosteat ympäristöt, öljyiset ja rasvaiset ympäristöt, likaiset ympäristöt, vaativa ympäristö

ENSISIJAISET KÄYTTÖALUEET

Hienomekaaniset asennustyöt, kokoonpanotyöt, koneenkäyttäjä, rakennustyöt, puusepäntyöt, asennustyöt, lvi-asennustyöt, peltisepäntyöt, verstastyöt, kuljetustyöt, koneenkuljetustyöt, varastotyöt, lentokenttätyöt, metallityöt, lasiteollisuuden työt, korjaustyöt, paperiteollisuuden työt, huoltotyöt, myymälätyöt

ENSISIJAISET KÄYTTÖALAT

Pulp and paper, glass, bricks, concrete, metal fabrication, machinery and equipment, mro, automotive, transportation, utilities, building and construction, logistics, facilities, service, retail

TYÖN TYYPPI

Yleistyöt

SPESIFIKAATIO

TYYPPI Viiltosuojakäsineet, Käsineet kuumuutta vastaan

LUOKKA Cat. II

KOKOELMA Infinity

VUORIN MATERIAALI 15 gg, CRF®-tekniikka, Lasikuitu, HPPE, Nailon, Spandex

PITUUS 225-275 mm

TUNTOHERKKYYS 5

KÄMMENPUOLEN RAKENNE Karhennettu vaahto

VÄRI Musta, Keltainen

PAREJA NIPUSSA/LAATIKOSSA 6/120

PAKKAUSTYYPIT Kuljetuspakkaus

PINNOITE Täyspinnoitettu, Tuplapinnoitettu

PINNOITUSMATERIAALI Nitrili, Nitrililivaaho, Aqua PU

RANNEKKEEN MALLI Neulottu resori

RANNEKKEEN MATERIAALI Tekstiili

VIILTOSUOJA (EN ISO 13997) Viiltosuojaluokka D

VIILTOSUOJA (EN ISO 13997) TDM: 16,4 N


SISÄMATERIAALIN OMINAISUUDET HPPE (High performance polyethylene), Nailon, Lasikuitu, Elastaani

ULKOMATERIAALIN OMINAISUUDET Nitrili

VAATIMUSTENMUKAISUUS



TP TC 019:2011



Contact heat rating valid for palm area only

OMINAISUUDET



KOKO	TUOTENRO	EAN
6	8812-6	7340118391151
7	8812-7	7340118321769
8	8812-8	7340118321783
9	8812-9	7340118321806
10	8812-10	7340118321721
11	8812-11	7340118321745

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com