TEGERA® 8814 INFINITY

Skærebeskyttelseshandske, nitrilskum, vandbaseret PU, dyppet på håndfladen, sandet overflade, snitmodstand niveau F, 13 gg, basaltfibertråd, CRF®-teknologi, nylon, spandex, stålfibertråd, Cat. II, sort, tåler kontaktvarme op til 100°C., DMF (DMFa)-fri, anatomisk udformet, til grovere arbejde

FORKLARING Højeste kvalitetsniveau af beskyttelse, meget slidstærk, godt greb

Cat. II | EN 420:2003 + A1:2009 | EN 388:2016 4X43F | EN 407:2004 X1XXXX

www.ejendals.com

TEGERA® 8814 INFINITY

Skærebeskyttelseshandske, nitrilskum, vandbaseret PU, dyppet på håndfladen, sandet overflade, snitmodstand niveau F, 13 gg, basaltfibertråd, CRF®-teknologi, nylon, spandex, stålfibertråd, Cat. II, sort, tåler kontaktvarme op til 100°C., DMF (DMFa)-fri, anatomisk udformet, til grovere arbejde

FORKLARING Højeste kvalitetsniveau af beskyttelse, meget slidstærk, godt greb

Cat. II | EN 420:2003 + A1:2009 | EN 388:2016 4X43F | EN 407:2004 X1XXXX

www.ejendals.com

TEGERA® 8814 INFINITY

Skærebeskyttelseshandske, nitrilskum, vandbaseret PU, dyppet på håndfladen, sandet overflade, snitmodstand niveau F, 13 gg, basaltfibertråd, CRF®-teknologi, nylon, spandex, stålfibertråd, Cat. II, sort, tåler kontaktvarme op til 100°C., DMF (DMFa)-fri, anatomisk udformet, til grovere arbejde

FORKLARING Højeste kvalitetsniveau af beskyttelse, meget slidstærk, godt greb

Cat. II | EN 420:2003 + A1:2009 | EN 388:2016 4X43F | EN 407:2004 X1XXXX

www.ejendals.com

TEGERA® 8814 INFINITY

Skærebeskyttelseshandske, nitrilskum, vandbaseret PU, dyppet på håndfladen, sandet overflade, snitmodstand niveau F, 13 gg, basaltfibertråd, CRF®-teknologi, nylon, spandex, stålfibertråd, Cat. II, sort, tåler kontaktvarme op til 100°C., DMF (DMFa)-fri, anatomisk udformet, til grovere arbejde

FORKLARING Højeste kvalitetsniveau af beskyttelse, meget slidstærk, godt greb

Cat. II | EN 420:2003 + A1:2009 | EN 388:2016 4X43F | EN 407:2004 X1XXXX

www.ejendals.com

TEGERA® 8814 INFINITY

Skærebeskyttelseshandske, nitrilskum, vandbaseret PU, dyppet på håndfladen, sandet overflade, snitmodstand niveau F, 13 gg, basaltfibertråd, CRF®-teknologi, nylon, spandex, stålfibertråd, Cat. II, sort, tåler kontaktvarme op til 100°C., DMF (DMFa)-fri, anatomisk udformet, til grovere arbejde

FORKLARING Højeste kvalitetsniveau af beskyttelse, meget slidstærk, godt greb

Cat. II | EN 420:2003 + A1:2009 | EN 388:2016 4X43F | EN 407:2004 X1XXXX

www.ejendals.com

TEGERA® 8814 INFINITY

Skærebeskyttelseshandske, nitrilskum, vandbaseret PU, dyppet på håndfladen, sandet overflade, snitmodstand niveau F, 13 gg, basaltfibertråd, CRF®-teknologi, nylon, spandex, stålfibertråd, Cat. II, sort, tåler kontaktvarme op til 100°C., DMF (DMFa)-fri, anatomisk udformet, til grovere arbejde

FORKLARING Højeste kvalitetsniveau af beskyttelse, meget slidstærk, godt greb

Cat. II | EN 420:2003 + A1:2009 | EN 388:2016 4X43F | EN 407:2004 X1XXXX

www.ejendals.com

TEGERA® 8814 INFINITY

Skærebeskyttelseshandske, nitrilskum, vandbaseret PU, dyppet på håndfladen, sandet overflade, snitmodstand niveau F, 13 gg, basaltfibertråd, CRF®-teknologi, nylon, spandex, stålfibertråd, Cat. II, sort, tåler kontaktvarme op til 100°C., DMF (DMFa)-fri, anatomisk udformet, til grovere arbejde

FORKLARING Højeste kvalitetsniveau af beskyttelse, meget slidstærk, godt greb

Cat. II | EN 420:2003 + A1:2009 | EN 388:2016 4X43F | EN 407:2004 X1XXXX

www.ejendals.com

TEGERA® 8814 INFINITY

Skærebeskyttelseshandske, nitrilskum, vandbaseret PU, dyppet på håndfladen, sandet overflade, snitmodstand niveau F, 13 gg, basaltfibertråd, CRF®-teknologi, nylon, spandex, stålfibertråd, Cat. II, sort, tåler kontaktvarme op til 100°C., DMF (DMFa)-fri, anatomisk udformet, til grovere arbejde

FORKLARING Højeste kvalitetsniveau af beskyttelse, meget slidstærk, godt greb

Cat. II | EN 420:2003 + A1:2009 | EN 388:2016 4X43F | EN 407:2004 X1XXXX

www.ejendals.com

TEGERA® 8814 INFINITY

Skærebeskyttelseshandske, nitrilskum, vandbaseret PU, dyppet på håndfladen, sandet overflade, snitmodstand niveau F, 13 gg, basaltfibertråd, CRF®-teknologi, nylon, spandex, stålfibertråd, Cat. II, sort, tåler kontaktvarme op til 100°C., DMF (DMFa)-fri, anatomisk udformet, til grovere arbejde

FORKLARING Højeste kvalitetsniveau af beskyttelse, meget slidstærk, godt greb

Cat. II | EN 420:2003 + A1:2009 | EN 388:2016 4X43F | EN 407:2004 X1XXXX

www.ejendals.com

TEGERA® 8814 INFINITY

Skærebeskyttelseshandske, nitrilskum, vandbaseret PU, dyppet på håndfladen, sandet overflade, snitmodstand niveau F, 13 gg, basaltfibertråd, CRF®-teknologi, nylon, spandex, stålfibertråd, Cat. II, sort, tåler kontaktvarme op til 100°C., DMF (DMFa)-fri, anatomisk udformet, til grovere arbejde

FORKLARING Højeste kvalitetsniveau af beskyttelse, meget slidstærk, godt greb

Cat. II | EN 420:2003 + A1:2009 | EN 388:2016 4X43F | EN 407:2004 X1XXXX

www.ejendals.com

TEGERA® 8814 INFINITY

Skærebeskyttelseshandske, nitrilskum, vandbaseret PU, dyppet på håndfladen, sandet overflade, snitmodstand niveau F, 13 gg, basaltfibertråd, CRF®-teknologi, nylon, spandex, stålfibertråd, Cat. II, sort, tåler kontaktvarme op til 100°C., DMF (DMFa)-fri, anatomisk udformet, til grovere arbejde

FORKLARING Højeste kvalitetsniveau af beskyttelse, meget slidstærk, godt greb

Cat. II | EN 420:2003 + A1:2009 | EN 388:2016 4X43F | EN 407:2004 X1XXXX

www.ejendals.com

TEGERA® 8814 INFINITY

Skærebeskyttelseshandske, nitrilskum, vandbaseret PU, dyppet på håndfladen, sandet overflade, snitmodstand niveau F, 13 gg, basaltfibertråd, CRF®-teknologi, nylon, spandex, stålfibertråd, Cat. II, sort, tåler kontaktvarme op til 100°C., DMF (DMFa)-fri, anatomisk udformet, til grovere arbejde

FORKLARING Højeste kvalitetsniveau af beskyttelse, meget slidstærk, godt greb

Cat. II | EN 420:2003 + A1:2009 | EN 388:2016 4X43F | EN 407:2004 X1XXXX

www.ejendals.com