



■ TEGERA® INFINITY 8815



Lue lisää

OHUT NITRIILIPINNOITETTU KÄSINE, LUOKKA F

Kätevä korkeimman viiltosuojaluokan F käsine, joka sopii tarkkuustöihin. Käsineen keveyden takaa 18 gg neulos ja CRF®-viiltosuojatekniikka. Kämmenessä erittäin pehmeä nitrilivaahtopinnoite, joka tarjoaa erinomaisen pidon kuivilla pinnoilla. Vahvistettu peukalonhanka pidentää käyttöikää. Hengittävät ja käytössä mukavat materiaalit. Laajasta kokovalikoimasta löytyy täydellisesti istuva käsine kaikille. Ihoystävällinen, Derma-test- ja Öko-Test-sertifikaatit.

OMINAISUUDET

- Korkein suojaustaso
- Hyvä sormituntuma
- Pitävä ote
- Erittäin mukava
- Joustava
- Kestävä

KUVAUS

- Kestää kosketuslämpöä jopa 100°C saakka
- Pehmeä
- Ohut
- Hyväksytty elintarvikekäyttöön
- Vahvike etusormen ja peukalon välissä



## SUOJAA SEURAAVILTA

Viiltohaavat, hankausvammat, rakot, naarmut, syvät haavat, suojaa lialta

## ENSISIJAISET KÄYTTÖYMPÄRISTÖT

Viiltovaara ympäristöt, kuivat ympäristöt, kosteat ympäristöt, likaiset ympäristöt

## ENSISIJAISET KÄYTTÖALUEET

Verstastyöt, metallityöt, paperiteollisuuden työt, korjaustyöt, peltisepäntyöt

## ENSISIJAISET KÄYTTÖALAT

Pulp and paper, metal fabrication, machinery and equipment, mro, automotive, transportation

## TYÖN TYYPPI

Yleistyöt

## SPESIFIKAATIO

TYYPPI Viiltosuojakäsineet, Käsineet kuumuutta vastaan

LUOKKA Cat. II

KOKOELMA Infinity

VUORIN MATERIAALI 18 gg, CRF® Omni Technology, HPPE, Nailon, Spandex

PITUUS 220-270 mm

TUNTOHERKKYYS 5

KÄMMENPUOLEN RAKENNE Karhennettu vaahto

VÄRI Musta

PAREJA NIPUSSA/LAATIKOSSA 6/120

PAKKAUSTYYPIT Kuljetuspakkaus

PINNOITE Kämmenestä pinnoitettu

PINNOITUSMATERIAALI Nitrilivaaho, Aqua PU

RANNEKKEEN MALLI Neulottu resori

RANNEKKEEN MATERIAALI Tekstiili

VIILTOSUOJA (EN ISO 13997) Viiltosuojaluokka F

VIILTOSUOJA (EN ISO 13997) TDM: 31.2N


SISÄMATERIAALIN OMINAISUUDET HPPE (High performance polyethylene), Nailon, Volframikuitulanka, Elastaani

ULKOMATERIAALIN OMINAISUUDET Nitrili

## VAATIMUSTENMUKAISUUS



TP TC 019:2011



EN 420:2003 +A1:2009



Contact heat rating valid for palm area only

## OMINAISUUDET



KOKO	TUOTENRO	EAN
6	8815-6	7340118370965
7	8815-7	7340118371054
8	8815-8	7340118371146
9	8815-9	7340118371238
10	8815-10	7340118371320
11	8815-11	7340118371412

**ejendals**

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden  
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com