TEGERA® 8820

Rękawica syntetyczna, pianka nitrylowa, powlekana wnętrzna część dłoni, powłoka antypoślizgowa z mikropianki, 15 gg, włókno węglowe, poliester, spandex, Cat. II, czarny, żółty, odporność na ciepło kontaktowe do 100°C, kolor o wysokiej widoczności, do ekranów dotykowych, hydro- i olejo-fobowa chwytna część dłoni, do montażu precyzyjnego

WŁAŚCIWOŚCI Dobra wrażliwość dotykowa, bardzo trwałe, wyjątkowo dobry chwyt, wyjątkowe dopasowanie, wygodne, wysoka oddychalność

CE Cat. II UKCA EN ISO 21420:2020 EN 388:2016+A1:2018 4131X

EN 407:2020 No Flame Protection X1XXXX

www.ejendals.com

TEGERA® 8820

Rękawica syntetyczna, pianka nitrylowa, powlekana wnętrzna część dłoni, powłoka antypoślizgowa z mikropianki, 15 gg, włókno węglowe, poliester, spandex, Cat. II, czarny, żółty, odporność na ciepło kontaktowe do 100°C, kolor o wysokiej widoczności, do ekranów dotykowych, hydro- i olejo-fobowa chwytna część dłoni, do montażu precyzyjnego

WŁAŚCIWOŚCI Dobra wrażliwość dotykowa, bardzo trwałe, wyjątkowo dobry chwyt, wyjątkowe dopasowanie, wygodne, wysoka oddychalność

CE Cat. II UKCA EN ISO 21420:2020 EN 388:2016+A1:2018 4131X

EN 407:2020 No Flame Protection X1XXXX

www.ejendals.com

TEGERA® 8820

Rękawica syntetyczna, pianka nitrylowa, powlekana wnętrzna część dłoni, powłoka antypoślizgowa z mikropianki, 15 gg, włókno węglowe, poliester, spandex, Cat. II, czarny, żółty, odporność na ciepło kontaktowe do 100°C, kolor o wysokiej widoczności, do ekranów dotykowych, hydro- i olejo-fobowa chwytna część dłoni, do montażu precyzyjnego

WŁAŚCIWOŚCI Dobra wrażliwość dotykowa, bardzo trwałe, wyjątkowo dobry chwyt, wyjątkowe dopasowanie, wygodne, wysoka oddychalność

CE Cat. II UKCA EN ISO 21420:2020 EN 388:2016+A1:2018 4131X

EN 407:2020 No Flame Protection X1XXXX

www.ejendals.com

TEGERA® 8820

Rękawica syntetyczna, pianka nitrylowa, powlekana wnętrzna część dłoni, powłoka antypoślizgowa z mikropianki, 15 gg, włókno węglowe, poliester, spandex, Cat. II, czarny, żółty, odporność na ciepło kontaktowe do 100°C, kolor o wysokiej widoczności, do ekranów dotykowych, hydro- i olejo-fobowa chwytna część dłoni, do montażu precyzyjnego

WŁAŚCIWOŚCI Dobra wrażliwość dotykowa, bardzo trwałe, wyjątkowo dobry chwyt, wyjątkowe dopasowanie, wygodne, wysoka oddychalność

CE Cat. II UKCA EN ISO 21420:2020 EN 388:2016+A1:2018 4131X

EN 407:2020 No Flame Protection X1XXXX

www.ejendals.com

TEGERA® 8820

Rękawica syntetyczna, pianka nitrylowa, powlekana wnętrzna część dłoni, powłoka antypoślizgowa z mikropianki, 15 gg, włókno węglowe, poliester, spandex, Cat. II, czarny, żółty, odporność na ciepło kontaktowe do 100°C, kolor o wysokiej widoczności, do ekranów dotykowych, hydro- i olejo-fobowa chwytna część dłoni, do montażu precyzyjnego

WŁAŚCIWOŚCI Dobra wrażliwość dotykowa, bardzo trwałe, wyjątkowo dobry chwyt, wyjątkowe dopasowanie, wygodne, wysoka oddychalność

CE Cat. II UKCA EN ISO 21420:2020 EN 388:2016+A1:2018 4131X

EN 407:2020 No Flame Protection X1XXXX

www.ejendals.com

TEGERA® 8820

Rękawica syntetyczna, pianka nitrylowa, powlekana wnętrzna część dłoni, powłoka antypoślizgowa z mikropianki, 15 gg, włókno węglowe, poliester, spandex, Cat. II, czarny, żółty, odporność na ciepło kontaktowe do 100°C, kolor o wysokiej widoczności, do ekranów dotykowych, hydro- i olejo-fobowa chwytna część dłoni, do montażu precyzyjnego

WŁAŚCIWOŚCI Dobra wrażliwość dotykowa, bardzo trwałe, wyjątkowo dobry chwyt, wyjątkowe dopasowanie, wygodne, wysoka oddychalność

CE Cat. II UKCA EN ISO 21420:2020 EN 388:2016+A1:2018 4131X

EN 407:2020 No Flame Protection X1XXXX

www.ejendals.com

TEGERA® 8820

Rękawica syntetyczna, pianka nitrylowa, powlekana wnętrzna część dłoni, powłoka antypoślizgowa z mikropianki, 15 gg, włókno węglowe, poliester, spandex, Cat. II, czarny, żółty, odporność na ciepło kontaktowe do 100°C, kolor o wysokiej widoczności, do ekranów dotykowych, hydro- i olejo-fobowa chwytna część dłoni, do montażu precyzyjnego

WŁAŚCIWOŚCI Dobra wrażliwość dotykowa, bardzo trwałe, wyjątkowo dobry chwyt, wyjątkowe dopasowanie, wygodne, wysoka oddychalność

CE Cat. II UKCA EN ISO 21420:2020 EN 388:2016+A1:2018 4131X

EN 407:2020 No Flame Protection X1XXXX

www.ejendals.com

TEGERA® 8820

Rękawica syntetyczna, pianka nitrylowa, powlekana wnętrzna część dłoni, powłoka antypoślizgowa z mikropianki, 15 gg, włókno węglowe, poliester, spandex, Cat. II, czarny, żółty, odporność na ciepło kontaktowe do 100°C, kolor o wysokiej widoczności, do ekranów dotykowych, hydro- i olejo-fobowa chwytna część dłoni, do montażu precyzyjnego

WŁAŚCIWOŚCI Dobra wrażliwość dotykowa, bardzo trwałe, wyjątkowo dobry chwyt, wyjątkowe dopasowanie, wygodne, wysoka oddychalność

CE Cat. II UKCA EN ISO 21420:2020 EN 388:2016+A1:2018 4131X

EN 407:2020 No Flame Protection X1XXXX

www.ejendals.com

TEGERA® 8820

Rękawica syntetyczna, pianka nitrylowa, powlekana wnętrzna część dłoni, powłoka antypoślizgowa z mikropianki, 15 gg, włókno węglowe, poliester, spandex, Cat. II, czarny, żółty, odporność na ciepło kontaktowe do 100°C, kolor o wysokiej widoczności, do ekranów dotykowych, hydro- i olejo-fobowa chwytna część dłoni, do montażu precyzyjnego

WŁAŚCIWOŚCI Dobra wrażliwość dotykowa, bardzo trwałe, wyjątkowo dobry chwyt, wyjątkowe dopasowanie, wygodne, wysoka oddychalność

CE Cat. II UKCA EN ISO 21420:2020 EN 388:2016+A1:2018 4131X

EN 407:2020 No Flame Protection X1XXXX

www.ejendals.com

TEGERA® 8820

Rękawica syntetyczna, pianka nitrylowa, powlekana wnętrzna część dłoni, powłoka antypoślizgowa z mikropianki, 15 gg, włókno węglowe, poliester, spandex, Cat. II, czarny, żółty, odporność na ciepło kontaktowe do 100°C, kolor o wysokiej widoczności, do ekranów dotykowych, hydro- i olejo-fobowa chwytna część dłoni, do montażu precyzyjnego

WŁAŚCIWOŚCI Dobra wrażliwość dotykowa, bardzo trwałe, wyjątkowo dobry chwyt, wyjątkowe dopasowanie, wygodne, wysoka oddychalność

CE Cat. II UKCA EN ISO 21420:2020 EN 388:2016+A1:2018 4131X

EN 407:2020 No Flame Protection X1XXXX

www.ejendals.com