



TEGERA® 882



Lue lisää

TÄYSPINNOITETTU, ÄLYKÄS JOUSTAVA RANNEKE

Kevyisiin yleistöihin sopiva käsine, joka kestää loistavasti vettä, öljyä ja rasvaa nitrilivaahdotäyspinnoitteen ansiosta. Älykäs joustava ranneke helpottaa käsineen pukemista ja riisumista. Kestää kosketuslämpöä jopa 100 °C:seen saakka. Synteettinen nailonkäsine, jossa 15 gg neulosta.

OMINAISUUDET

- Kestävä
- Hyvä sormituntuma
- Joustava
- Pitävä ote

KUVAUS

- Kestää kosketuslämpöä jopa 100°C saakka
- Vettä ja öljyä hylkivää

SUOJAA SEURAAVILTA

Hankausvammat, syvät haavat, suojaa lialta, kosketus märkään, kosketus öljyyn ja rasvaan

ENSISIJAISET KÄYTTÖYMPÄRISTÖT

Kosteat ympäristöt, öljyiset ja rasvaiset ympäristöt, likaiset ympäristöt

ENSISIJAISET KÄYTTÖALUEET

Hienomekaaniset asennustyöt, kokoonpanotyöt, tutkimustyöt, rakennustyöt, puusepäntyöt, asennustyöt, laatoitustyöt, maanrakennustyöt, maanmuokkaustyöt

ENSISIJAISET KÄYTTÖALAT

Machinery and equipment, mro, building and construction, automotive, transportation, utilities

TYÖN TYYPPI

Yleistyöt

SPESIFIKAATIO

TYYPPI Työkäsineet yleistöihin, Käsineet kuumuutta vastaan

LUOKKA Cat. II

VUORIN MATERIAALI Nailon, 15 gg

PITUUS 230-260 mm

TUNTOHERKKYYS 5

KÄMMENPUOLEN RAKENNE Tarttumapinta mikrovaahtoa

VÄRI Musta

PAREJA NIPUSSA/LAATIKOSSA 12/60

PAKKAUSTYYPIT Pussipakattu

PINNOITE Täyspinnoitettu

PINNOITUSMATERIAALI Nitrilivaahto

RANNEKKEEN MATERIAALI Tekstiili

VIILTOSUOJA (EN ISO 13997) Viiltosuojaluokka A

SISÄMATERIAALIN OMINAISUUDET Nailon

ULKOMATERIAALIN OMINAISUUDET Nitrili


VAATIMUSTENMUKAISUUS



TP TC 019:2011



EN 407:2020 X1XXXX



EN ISO 21420:2020



Contact heat rating valid for palm area only

OMINAISUUDET



KOKO	TUOTENRO	EAN
7	882-7	7392626040199
8	882-8	7392626040205
9	882-9	7392626040212
10	882-10	7392626040229
11	882-11	7392626040236

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com