TEGERA®

TEGERA® 8830R

For ytterligere informasjon

NÅR DET ER KUTTRISIKO I KALDE OG TØRRE MILJØER

Hanske med kuldebeskyttelse og høy kuttbeskyttelse (nivå D), håndflate dyppet i nitrilskum med mønster for godt grep. Næringsmiddelgodkjent, 10 gg og CRF kuttmotstandsteknologi. Hansken er slitesterk, myk og varm, og dyppingen i nitrilskum gir en sandaktig følelse. Perfekt for godt grep når det er kuttrisiko i kalde og tørre miljøer.

BETYDNING

- Høyt kvalitetsnivå på beskyttelsen
- Slitesterk
- Smidig
- Varm
- Godt grep
- Behagelig

TILLEGGSEGENSKAPER

- Godkjent for mathåndtering
- Tåler kontaktvarme opptil 250°C
- Forsterkning mellom pekefinger og tommel

CRF®

Alle verdiene for det spesifiserte produktet er vist uten hensyn til feilmarginer, og de kan derfor avvike i forhold til faktisk verdi for individuelle produkter. Vi forbeholder oss retten til å endre eller oppdatere informasjonen i dette dokumentet uten forhåndsvarsel.

MOTVIRKER RISIKO FOR
Skjæreskader, kutt, kontakt med kulde

VIKTIGSTE BRUKSMILJØER
Skjæringsrisikoområder, tørre miljøer, kalde miljøer, fuktige miljøer

VIKTIGSTE BRUKSOMRÅDER
Bygningsarbeid, anleggsarbeid, maskinførerarbeid

VIKTIGSTE BRUKSOMRÅDER
Transportation, building and construction, logistics, facilities

TYPE ARBEID
Middels tungt arbeid

SPESIFIKASJON
TYPE Kuldeisolerende hansker, Hansker med skjærebeskyttelse, Varmebeskyttende hansker
KATEGORI Cat. II
FÔR Vinterforet
FÔRMATERIALE 10 gg, Akryl, CRF®-teknologi, HPPE, Polyester, Stålfibertråd
LENGDE 250-285 mm
BEVEGELSEFRIHET 4
GREPDESIGN Gripemønster i foam
FARGE Svart, Blå
PAR PER: BUNT/ESKE 6/72
EMBALLASJETYPER Håndtak med eurohull
IMPREGNERING Håndflate dyppet
IMPREGNERINGSMATERIALE Nitrilskum
MANSJETTSTIL Strikket mansjett
MANSJETTMATERIALE Tekstil
KUTTMOTSTAND (EN ISO 13997) Kuttmotstand nivå D
KUTTMOTSTAND (EN ISO 13997) TDM: 22 N
SPESIFIKASJON MATERIALE PÅ INNSIDEN Akryl, HPPE (High performance polyethylene), Stålfibertråd, Polyester
SPESIFIKASJON YTTERMATERIALE Nitril

SAMSVAR
CE Cat. II
UKCA Cat. II
EAC
TP TC 019:2011
EN 407:2020 X2XXXX
EN 388:2016+A1:2018 4X42D
EN ISO 21420:2020
EN 511:2006 01X
ANSI A5 CUT
ANSI 5 ABR

Contact heat rating valid for palm area only

EGENSKAPER
Skjærebeskyttelse
Varmt fôr

STØRRELSE	ART. NR.	EAN
6	8830R-6	7340118452715
7	8830R-7	7340118387864
8	8830R-8	7340118387956
9	8830R-9	7340118388045
10	8830R-10	7340118388137
11	8830R-11	7340118388229
12	8830R-12	7340118408514

ejendals
Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com

Alle verdiene for det spesifiserte produktet er vist uten hensyn til feilmarginer, og de kan derfor avvike i forhold til faktisk verdi for individuelle produkter. Vi forbeholder oss retten til å endre eller oppdatere informasjonen i dette dokumentet uten forhåndsvarsel.