TEGERA®

TEGERA® 883A

Zistiť viac

FUNKCIA DOTYKOVEJ OBRAZOVKY NA NENÁROČNÚ PRÁCU

Pružná a mäkká pletená 15 gg syntetická rukavica, dlaň potiahnutá nitrilovou mikropenou. Funkcia dotyk. obrazovky. Ideálna na precízne práce, jemné montážne práce, inšpekčné práce a iné druhy ľahkých prác v suchom a vlhkom prostredí. Odoláva kontaktnému teplu do 100°C. Šetrná k pokožke s certifikátom Derma-test a Oeko-Tex.

VLASTNOSTI

- Veľmi odolné
- Dobrá citlivosť končekov prstov
- Pružné
- Pohodlné
- Dobrý úchop

FUNKCIE

- Odoláva kontaktnému teplu do 100 °C
- Pre dotykové obrazovky

Všetky hodnoty pre špecifikovaný produkt sú uvedené bez tolerancií a môžu sa pri jednotlivých produktoch líšiť od skutočnej hodnoty. Vyhradzujeme si právo meniť a aktualizovať informácie v tomto dokumente bez predchádzajúceho upozornenia.

CHRÁNI PRED RIZIKOM

Odreniny, poškriabanie, škrabance, rezné zranenia, kontakt s nečistotami

HLAVNÉ PROSTREDIA POUŽITIA

Suché prostredia, vlhké prostredia, nečisté prostredia

HLAVNÉ OBLASTI POUŽITIA

Jemná montáž, montáž, kontrolné práce, obsluha strojov, budovy a stavebníctvo, truhlárstvo, maľovanie, inštalačné práce, elektrická inštalácia, inštalácia systémov hvac, práca s plechom, dláždenie, stavba, príprava pôdy, práca s betónom, inžinierstvo, doprava, riadenie strojov, práca v sklade, práca na letisku, baníctvo, práca v drevárskom priemysle, lesníctvo, poľnohospodárska práca, záhradníctvo, opravárenstvo, sanitácia

HLAVNÉ PRIEMYSELNÉ ODVETVIA POUŽITIA

Poľnohospodárstvo, baníctvo, ropa, plyn, petrochemický priemysel, guma a plast, výroba kovov, strojové zariadenia a vybavenie, mro, automobilový priemysel, doprava, energie, budovy a stavebníctvo

TYP PRÁCE

Ľahké

ŠPECIFIKÁCIE

TYP Rukavice s izoláciou proti teplu, Pracovné rukavice na presnú prácu
KATEGÓRIA Cat. II
MATERIÁL PODŠÍVKY 15 gg, Nylon, Spandex
DĹŽKA 220-260 mm
OBRATNOSŤ 5
DIZAJN ÚCHOPU Mikropenový vzorec úchopu
FARBA Čierna, Sivá
PÁROV NA: ZVÄZOK/KARTÓN 12/120
TYPY OBALOV Háčik s visačkou
MÁČANIE Máčaná dlaň
MATERIÁL MÁČANIA Nitrilová pena
DRUH MANŽETY Elastická textilná manžeta
MATERIÁL MANŽETY Textil
ODOLNOSŤ PROTI PREREZANIU (EN ISO 13997) Úroveň odolnosti proti prerezaniu A
ŠPECIFIKÁCIE VNÚTORNÉHO MATERIÁLU Nylon, Prírodný latex, Elastan
ŠPECIFIKÁCIE VONKAJŠIEHO MATERIÁLU Nitril

SÚLAD

CE Cat. II

UKCA Cat. II

EAC

TP TC 019:2011

Informácie/UIS

EN 407:2020
X1XXXX

EN 388:2016+A1:2018
4131A

EN ISO 21420:2020

ANSI 4 ABR

OEKO-TEX® STANDARD 100 SE 14-214 RISE www.oeko-tex.com

ORIGINAL 09 EXCELLENT 2021 dermatest® dermatest-guarantee.com

Contact heat rating valid for palm area only

FUNKCIE

Pre dotykové obrazovky

VEĽKOSŤ	Č. TOV.	EAN
5	883A-5	7340118381107
6	883A-6	7340118322063
7	883A-7	7340118322070
8	883A-8	7340118322087
9	883A-9	7340118322094
10	883A-10	7340118322049
11	883A-11	7340118322056

ejendals
Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com

Všetky hodnoty pre špecifikovaný produkt sú uvedené bez tolerancií a môžu sa pri jednotlivých produktoch líšiť od skutočnej hodnoty. Vyhradzujeme si právo meniť a aktualizovať informácie v tomto dokumente bez predchádzajúceho upozornenia.