



**TEGERA® 884A**



Lue lisää

**SOVELTUU KOSKETUSNÄYTÖILLE, HYVÄ PITO**

Joustava ja pehmeä 15 gg neulottu synteettinen käsine, kämmenestä pinnoitettu nitrilimikrovaahdolla, pitoa parantava näppyläkuviointi. Soveltuu kosketusnäytöille. Sopii täydellisesti tarkkuustöihin, hienomekaanisiin asennustöihin, tutkimustöihin ja muunlaisiin kevyisiin töihin kuivissa ja kosteissa ympäristöissä. Kestää kosketuslämpöä jopa 100 °C:seen saakka. Ihoystävällinen, Derma-test- ja Öko-Text-sertifikaatit.

**OMINAISUUDET**

- Erittäin kestävä
- Hyvä sormituntuma
- Joustava
- Pitävä ote
- Mukava

**KUVAUS**

- Kestää kosketuslämpöä jopa 100°C saakka
- Kosketusnäytöille

## SUOJAA SEURAAVILTA

Hankausvammat, naarmut, syvät haavat, suojaa lialta

## ENSISIJAISET KÄYTTÖYMPÄRISTÖT

Kuivat ympäristöt, kosteat ympäristöt, likaiset ympäristöt

## ENSISIJAISET KÄYTTÖALUEET

Hienomekaaniset asennustyöt, kokoonpanotyöt, tutkimustyöt, koneenkäyttäjä, rakennustyöt, puusepäntyöt, maalaustyöt, asennustyöt, sähköasennustyöt, lvi-asennustyöt, peltisepäntyöt, laatoitustyöt, maanrakennustyöt, maanmuokkaustyöt, betonityöt, verstastyöt, kuljetustyöt, koneenkuljetustyöt, varastotyöt, lentokenttätyöt, kaivosteollisuus, puuteollisuuden työt, metsätyöt, maanviljelytyöt, puutarhatyöt, korjaustyöt

## ENSISIJAISET KÄYTTÖALAT

Agriculture, mining, oil, gas, petrochemical, automotive, transportation, utilities, building and construction

## TYÖN TYYPPI

Kevyet työt

## SPESIFIKAATIO

TYYPPI Käsineet kuumuutta vastaan, Työkäsineet tarkkuustöihin

LUOKKA Cat. II

VUORIN MATERIAALI 15 gg, Nailon, Spandex

PITUUS 220-260 mm

TUNTOHERKKYYS 5

KÄMMENPUOLEN RAKENNE Näppyläkuvioitu

VÄRI Musta, Harmaa

PAREJA NIPUSSA/LAATIKOSSA 12/120

PAKKAUSTYYPIT Koukku kortilla

PINNOITE Kämmenestä pinnoitettu

PINNOITUSMATERIAALI Nitrilivaahto, Nitrili-näppylät

RANNEKKEEN MALLI Neulottu resori

RANNEKKEEN MATERIAALI Tekstiili

VIILTOSUOJA (EN ISO 13997) Viiltosuojaluokka A

SISÄMATERIAALIN OMINAISUUDET Nailon, Luonnonlateksi, Elastaani

ULKOMATERIAALIN OMINAISUUDET Nitrili

## VAATIMUSTENMUKAISUUS




TP TC 019:2011



Tieto/Käyttöohje



EN 407:2020  
X1XXXX




EN ISO 21420:2020



Contact heat rating valid for palm area only

## OMINAISUUDET



KOKO	TUOTENRO	EAN
5	884A-5	7340118381282
6	884A-6	7340118381435
7	884A-7	7340118322254
8	884A-8	7340118322261
9	884A-9	7340118322278
10	884A-10	7340118322223
11	884A-11	7340118322230
12	884A-12	7340118322247

**ejendals**

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com