



## ■ TEGERA® 886



Lue lisää

## SORMENPÄÄTUNTUMAA, JOKA KESTÄÄ

Synteettinen käsine, nitrili, 3/4-pinnoitettu, tasainen pinta, 15 gg, Lycra®, nailon, luokka II, vettä ja öljyä hylkivä kämmen, hienomekaanisiin asennustöihin

## OMINAISUUDET

- Kestävä
- Hyvä sormituntuma
- Joustava
- Pitävä ote
- Mukava

## KUVAUS

- Vettä ja öljyä hylkivä kämmen- ja rystysosa

**SUOJAA SEURAAVILTA**

Hankausvammat, syvät haavat, suojaa lialta, kosketus märkään

**ENSISIJAISET KÄYTTÖYMPÄRISTÖT**

Kosteat ympäristöt, likaiset ympäristöt

**ENSISIJAISET KÄYTTÖALUEET**

Hienomekaaniset asennustyöt, kokoonpanotyöt, tutkimustyöt, rakennustyöt, puusepäntyöt, asennustyöt, sähköasennustyöt, lvi-asennustyöt, maanrakennustyöt, maanmuokkaustyöt, varastotyöt, lentokenttätyöt

**ENSISIJAISET KÄYTTÖALAT**

Machinery and equipment, mro, automotive, transportation

**TYÖN TYYPPI**

Kevyet työt

**SPESIFIKAATIO**

TYYPPI Työkäsineet tarkkuustöihin

LUOKKA Cat. II

VUORIN MATERIAALI 15 gg, Nailon, Spandex

PITUUS 230-280 mm

TUNTOHERKKYYS 5

KÄMMENPUOLEN RAKENNE Tasainen pinta

VÄRI Musta, Keltainen

PAREJA NIPUSSA/LAATIKOSSA 12/120

PAKKAUSTYYPIT Pussipakattu

PINNOITE 3/4-pinnoitettu

PINNOITUSMATERIAALI Nitrilivahto

RANNEKKEEN MALLI Neulottu resori

RANNEKKEEN MATERIAALI Tekstiili

SISÄMATERIAALIN OMINAISUUDET Nailon, Luonnonlateksi, Elastaani

ULKOMATERIAALIN OMINAISUUDET Nitrili

**VAATIMUSTENMUKAISUUS**



TP TC 019:2011



EN 388:2016+A1:2018 412XA

EN ISO 21420:2020



**OMINAISUUDET**



KOKO	TUOTENRO	EAN
6	886-6	7392626063068
7	886-7	7392626032354
8	886-8	7392626032378
9	886-9	7392626032385
10	886-10	7392626032392
11	886-11	7392626063099

**ejendals**

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden  
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com