TEGERA®

TEGERA® PRO 9100

Learn more

ZA NAJBOLJŠI OPRIJEM IN GIBLJIVOST

Ta rokavica iz umetnega usnja ima ojačan del kazalca. Material dlani rokavice je Microthan® za dodatno trpežnost, material hrbtne strani dlani pa najlon. Primerne so za fina montažna dela v suhih in rahlo oljnatih okoljih, kjer je ključnega pomena dober oprijem in gibljivost.

LASTNOSTI

- Popolno prileganje
- Zelo udobni
- Izjemno fleksibilne
- Izjemno dobra občutljivost konic prstov
- Trpežne
- Odličen oprijem

ZNAČILNOSTI

- Predhodno upognjeni prsti
- Posebna zasnova palca
- Ojačani šivi
- Odsevnik
- Ojačan del kazalca
- Brez kroma
- Ergonomska oblika
- Posebno zasnovane podrobnosti

MICROTHAN®

Vse vrednosti za določeni izdelek so navedene brez toleranc in se lahko razlikujejo od dejanske vrednosti posameznih izdelkov. Pridržujemo si pravico do spremembe ali posodobitve informacij v tem dokumentu brez predhodnega obvestila.

PREPREČUJE TVEGANJE

Ureznine, raztrganine, žulje, praske, stik z umazanijo

GLAVNA OKOLJA UPORABE

Temna okolja, umazana okolja, suha okolja

GLAVNA PODROČJA UPORABE

Fina montaža, montaža, inšpekcijska dela, upravljanje stroja, gradbeništvo, mizarstvo, tesarstvo, inštalacijska dela, prevozništvo, vožnja stroja, skladiščenje, letališka dela, vrtnarjenje, popravila, dela v papirni industriji, trgovinska dela, inštalacije hvac, obdelava pločevine, inženiring

GLAVNE PANOGE UPORABE

Kmetijstvo, celuloza in papir, bioznanost in elektronika, steklo, opeke, beton, kovinska izdelava, stroji in oprema, popravila in remont, avtomobilska, transport, javne službe, logistika, objekti, storitve, maloprodaja

VRSTA DELA

Tanke

SPECIFIKACIJA

VRSTA Montažne rokavice, Rokavice za fina dela
KATEGORIJA Cat. II
ZBIRKA Pro
MATERIAL NA STRANI DLANI Microthan®
MATERIAL ZGORNJEGA DELA ROKE Poliester
PODLOGA Nepodloženo
DOLŽINA 212-238 mm
SPRETNOST 5
BARVA Črna, Siva, Rumena
PARI NA: SVEŽENJ/ŠKATLA 6/60
VRSTE EMBALAŽE Kavelj z visečo oznako
NAČIN ZAPIRANJA Elastika 180°
SPECIFIKACIJA ZUNANJEGA MATERIALA Poliuretan, Najlon, Poliester

SKLADNOST

CE Cat. II

UKCA Cat. II

EAC

TP TC 019:2011

Informacije/UIS

EN 388:2016+A1:2018 1111X

EN ISO 21420:2020

ANSI 2 ABR

VELIKOST	ŠT. IZD.	EAN
5	9100-5	7392626033122
6	9100-6	7392626012035
7	9100-7	7392626012042
8	9100-8	7392626012059
9	9100-9	7392626012066
10	9100-10	7392626012073
11	9100-11	7392626012080

ejendals
Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com

Vse vrednosti za določeni izdelek so navedene brez toleranc in se lahko razlikujejo od dejanske vrednosti posameznih izdelkov. Pridržujemo si pravico do spremembe ali posodobitve informacij v tem dokumentu brez predhodnega obvestila.