TEGERA®

TEGERA® PRO 9124

Dowiedz się więcej

ŚWIETNA PRZYCZEPNOŚĆ I ERGONOMICZNA, ELASTYCZNA CZĘŚĆ NADGARSTKOWA

Ergonomiczna, syntetyczna rękawica z Microthan+® do uniwersalnych zastosowań. Oddychająca wierzchnia część zapewnia większy komfort. Wytrzymała skóra Microthan®+ ze wzorem diamentu to świetna przyczepność w suchych i wilgotnych warunkach. Elastyczny mankiet 360° zapewnia optymalne dopasowanie i całodzienny komfort.

WŁAŚCIWOŚCI

- Bardzo trwałe
- Wyjątkowe dopasowanie
- Bardzo wygodne
- Dobra wrażliwość dotykowa
- Elastyczne
- Wyjątkowo dobry chwyt

CECHY

- Wolne od chromu
- Wzmocnienie palca wskazującego
- Wzmocnione szwy
- Wyprofilowane palce
- Specjalnie zaprojektowany kciuk
- Ergonomiczny kształt
- Wyścielane wnętrze dłoni
- Specjalnie zaprojektowane szczegóły

MICROTHAN®+

Wszystkie wartości dotyczące wyszczególnionych produktów podane są bez tolerancji i mogą różnić się od rzeczywistych wartości dla poszczególnych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do zmian lub aktualizacji niniejszego dokumentu bez uprzedniego powiadomienia.

ZAPOBIEGA RYZYKU

Alergia na chrom, otarcia, pęcherze, zadrapania, zadrapania, rany szarpane, kontakt z zanieczyszczeniami, spierzchnięcie

PODSTAWOWE ŚRODOWISKA UŻYTKOWANIA

Środowiska suche, środowiska z obecnością oleju i smaru, brudne środowisko, środowiska z zagrożeniem utraty chwytu

PODSTAWOWE OBSZARY UŻYTKOWANIA

Montaż precyzyjny, montaż, obsługa maszyn, budownictwo, ciesielstwo, prace instalacyjne, instalacje hvac, instalacje elektryczne, budownictwo, uzdatnianie gleby, inżynieria, prace transportowe, prowadzenie maszyn, prace magazynowe, prace na lotnisku, prace w przemyśle drzewnym, leśnictwo, rolnictwo, ogrodnictwo, prace naprawcze, prace w przemyśle papierniczym

PODSTAWOWE BRANŻE PRZEMYSŁOWE

Agriculture, mining, pulp and paper, glass, bricks, concrete, metal fabrication, machinery and equipment, mro, automotive, transportation, utilities, building and construction, retail, service, horeca, facilities, logistics

RODZAJE PRAC

Średnie

SPECYFIKACJA

TYP Rękawice robocze do prac ogólnych, Rękawice montażowe
KATEGORIA Cat. II
KOLEKCJA Pro
MATERIAŁ SPODU RĘKAWICY Microthan®+
MATERIAŁ WIERZCHU RĘKAWICY Poliester
PODSZEWKA Bez podszewki
DŁUGOŚĆ 195-235 mm
ZRECZNOSC 5
STRUKTURA UCHWYTU Wzór powłoki w kształcie diamentu
KOLOR Szary, Czarny, Żółty
LICZBA PAR W PACZCE/KARTONIE 6/60
RODZAJE OPAKOWAŃ Hak z przywieszką
SPOSÓB ZAPINANIA Elastyczne 360°
SPECYFIKACJA MATERIAŁU ZEWNĘTRZNEGO Poliuretan, Nylon, Poliester

ZGODNOŚĆ Z NORMAMI

CE Cat. II

UKCA Cat. II

EAC

TP TC 019:2011

Informacja/Instrukcja użytkowania

EN 388:2016+A1:2018 2111X

EN ISO 21420:2020

ANSI 3 ABR

ROZMIAR	NR PRODUKTUNR.	EAN
7	9124-7	7392626034587
8	9124-8	7392626034600
9	9124-9	7392626034617
10	9124-10	7392626034624
11	9124-11	7392626034631
12	9124-12	7392626036246
13	9124-13	7392626036123

ejendals
Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com

Wszystkie wartości dotyczące wyszczególnionych produktów podane są bez tolerancji i mogą różnić się od rzeczywistych wartości dla poszczególnych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do zmian lub aktualizacji niniejszego dokumentu bez uprzedniego powiadomienia.