

## TEGERA® 9128

Guanto in pelle sintetica, con rivestimento invernale, Microthan®+, palmo con grip "diamond", poliestere, pile, Thinsulate™ 40g, Cat. II, nero, giallo, colore ad alta visibilità, touchscreen, impermeabile, elasticizzato 360°, per lavori di tipo generico

### PROPRIETÀ

Flessibile, durevole, presa eccellente, eccellente calzata, extra confortevole

### DATI TECNICI

TIPO DI GUANTI Guanti da lavoro per uso generico, Protezione contro il freddo

CATEGORIA Cat. II

TAGLIE (UE) 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

COLLEZIONE PRO

MATERIALE DEL PALMO Microthan®+

MATERIALE DEL DORSO Poliestere

RIVESTIMENTO Con rivestimento invernale

MATERIALE DI RIVESTIMENTO Pile, Thinsulate™ 40g

CLO 0,7 m<sup>2</sup>·K/W

DESTREZZA 5

TIPO DI ADERENZA (GRIP) Palmo con grip "diamond"

CHIUSURA Elasticizzato 360°

LUNGHEZZA 240-275 mm

COLORE Nero, Giallo

PAIA PER CONFEZIONE/CARTONE 6/60

PEZZI PER SCATOLA 0

PRESENTAZIONE Gancio con cartellino

MATERIALE ESTERNO Poliuretano, nylon, poliestere

MATERIALE INTERMEDIO Polietilene

MATERIALE INTERNO Poliestere



MicroThan®+

AQUATHAN®



Thinsulate™  
INSULATION

| TAGLIA | N. ART. | N. EAN        |
|--------|---------|---------------|
| 6      | 9128-6  | 7340118354798 |
| 7      | 9128-7  | 7392626070868 |
| 8      | 9128-8  | 7392626070882 |
| 9      | 9128-9  | 7392626070905 |
| 10     | 9128-10 | 7392626070820 |
| 11     | 9128-11 | 7392626070844 |
| 12     | 9128-12 | 7340118354781 |

Tutti i valori per il prodotto specificato sono indicati senza tolleranze e possono variare rispetto al valore effettivo per i singoli prodotti. Ci riserviamo il diritto di modificare o aggiornare le informazioni contenute nel presente documento senza preavviso.

## TEGERA® 9128

### CARATTERISTICHE

Touchscreen, chrome free, colore ad alta visibilità, dito indice rinforzato, cuciture rinforzate, punte delle dita rinforzate, dita preformate, pollice appositamente progettato, protezione delle nocche, antivento, impermeabile, di forma ergonomica, riflettente, dettagli progettati specificamente

### PREVIENE IL RISCHIO DI

Allergia al cromo, lesioni da contatto, escoriazioni, graffi, lacerazioni, contatto con lo sporco, secchezza cutanea, screpolature, contatto con l'umidità, contatto con umido, contatto col freddo

### AMBIENTI PRINCIPALI DI UTILIZZO

Ambienti scarsamente soleggiati, ambienti ventosi, ambienti scivolosi, ambienti asciutti, ambienti freddi, ambienti bagnati, ambienti umidi, ambienti oleosi e grassi, ambienti sporchi, ambienti critici

### AREE PRINCIPALI DI UTILIZZO

Lavoro agricolo, lavoro in aeroporto, edilizia e costruzioni, carpenteria, costruzioni, engineering, lavoro forestale, giardinaggio, guida di macchine, operazioni funzionamento macchine, lavoro di riparazione, preparazione del suolo, trasporti, lavori di magazzino, lavori nell'industria del legno

### SETTORI PRINCIPALI DI UTILIZZO

Agriculture, mining, pulp and paper, glass, bricks, concrete, metal fabrication, machinery and equipment, MRO, automotive, transportation, utilities, building and construction, logistics, HoReCa, facilities, service, retail

### TIPO DI LAVORO

Applicazione media

 Cat. II

EN 420:2003  
+ A1:2009



EN 388:2016  
1121X



EN 511:2006  
111



Tutti i valori per il prodotto specificato sono indicati senza tolleranze e possono variare rispetto al valore effettivo per i singoli prodotti. Ci riserviamo il diritto di modificare o aggiornare le informazioni contenute nel presente documento senza preavviso.

2021-06-16

**ejendals**  
PROTECTING HANDS AND FEET

**EJENDALS AB**

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com

## TEGERA® 9128

### ESAME TIPO UE

2777 Satra Technology Europe Ltd Bracetown Business Park, Clonee, Dublin 15, Dublin, Ireland

### DESCRIZIONE DELLA CONFORMITÀ

EN 420:2003 + A1:2009 Guanti di protezione - requisiti generali e metodi di test

EU 2016/425

EN 388:2016 Guanti di protezione contro i rischi meccanici

| Proprietà                                 | Livello ottenuto | (Performance massime) |
|---|------------------|-----------------------|
| a) Resistenza all'abrasione (n. di giri)  | 1                | (4)                   |
| b) Resistenza al taglio (indice)          | 1                | (5)                   |
| c) Resistenza allo strappo (Newton)       | 2                | (4)                   |
| d) Resistenza alla perforazione (Newton)  | 1                | (4)                   |
| e) Resistenza al taglio, EN ISO 13997 (N) | X                | (F)                   |
| f) Protezione da impatto, EN 13594:2015   |                  | (P)                   |

EN 388 - Test (specifica i requisiti che si applicano a ciascun livello di sicurezza).

| Livello di protezione/Livello prestazionale | 1   | 2   | 3    | 4    | 5    |
|---|-----|-----|------|------|------|
| a) Resistenza all'abrasione (n. di giri)    | 100 | 500 | 2000 | 8000 |      |
| b) Resistenza al taglio (indice)            | 1,2 | 2,5 | 5,0  | 10,0 | 20,0 |
| c) Resistenza allo strappo (Newton)         | 10  | 25  | 50   | 75   |      |
| d) Resistenza alla perforazione (Newton)    | 20  | 60  | 100  | 150  |      |

| Livello di protezione/Livello prestazionale | A | B | C  | D  | E  | F  |
|---|---|---|----|----|----|----|
| e) Resistenza al taglio, EN ISO 13997 (N)   | 2 | 5 | 10 | 15 | 22 | 30 |

| Livello di protezione/Livello prestazionale | P                     |
|---|-----------------------|
| f) Protezione da impatto, EN 13594:2015     | Pass (Level 1 ≤ 9 kN) |

EN 511:2006 Guanti di protezione contro il freddo



CE Cat. II

EN 420:2003  
+ A1:2009



EN 388:2016  
1121X



EN 511:2006  
111



Tutti i valori per il prodotto specificato sono indicati senza tolleranze e possono variare rispetto al valore effettivo per i singoli prodotti. Ci riserviamo il diritto di modificare o aggiornare le informazioni contenute nel presente documento senza preavviso.

2021-06-16

**ejendals**  
PROTECTING HANDS AND FEET

**EJENDALS AB**

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com