

JALAS® 9605 FLOW

EN ISO 20345:2011, S1, P, SRC, HRO

BETYDNING Svært god passform, ekstra behagelig, luftig, ekstra god støtdemping, lett
STØRRELSE (EU) 34-43



FLOW  

www.jalas.com

JALAS® 9605 FLOW

EN ISO 20345:2011, S1, P, SRC, HRO

BETYDNING Svært god passform, ekstra behagelig, luftig, ekstra god støtdemping, lett
STØRRELSE (EU) 34-43



FLOW  

www.jalas.com

JALAS® 9605 FLOW

EN ISO 20345:2011, S1, P, SRC, HRO

BETYDNING Svært god passform, ekstra behagelig, luftig, ekstra god støtdemping, lett
STØRRELSE (EU) 34-43



FLOW  

www.jalas.com

JALAS® 9605 FLOW

EN ISO 20345:2011, S1, P, SRC, HRO

BETYDNING Svært god passform, ekstra behagelig, luftig, ekstra god støtdemping, lett
STØRRELSE (EU) 34-43



FLOW  

www.jalas.com

JALAS® 9605 FLOW

EN ISO 20345:2011, S1, P, SRC, HRO

BETYDNING Svært god passform, ekstra behagelig, luftig, ekstra god støtdemping, lett
STØRRELSE (EU) 34-43



FLOW  

www.jalas.com

JALAS® 9605 FLOW

EN ISO 20345:2011, S1, P, SRC, HRO

BETYDNING Svært god passform, ekstra behagelig, luftig, ekstra god støtdemping, lett
STØRRELSE (EU) 34-43



FLOW  

www.jalas.com

JALAS® 9605 FLOW

EN ISO 20345:2011, S1, P, SRC, HRO

BETYDNING Svært god passform, ekstra behagelig, luftig, ekstra god støtdemping, lett
STØRRELSE (EU) 34-43



FLOW  

www.jalas.com

JALAS® 9605 FLOW

EN ISO 20345:2011, S1, P, SRC, HRO

BETYDNING Svært god passform, ekstra behagelig, luftig, ekstra god støtdemping, lett
STØRRELSE (EU) 34-43



FLOW  

www.jalas.com

JALAS® 9605 FLOW

EN ISO 20345:2011, S1, P, SRC, HRO

BETYDNING Svært god passform, ekstra behagelig, luftig, ekstra god støtdemping, lett
STØRRELSE (EU) 34-43



FLOW  

www.jalas.com

JALAS® 9605 FLOW

EN ISO 20345:2011, S1, P, SRC, HRO

BETYDNING Svært god passform, ekstra behagelig, luftig, ekstra god støtdemping, lett
STØRRELSE (EU) 34-43



FLOW  

www.jalas.com