

## JALAS® 9605 FLOW

EN ISO 20345:2011, S1, P, SRC, HRO

### BETYDNING

Svært god passform, ekstra behagelig, luftig, ekstra god støtdemping, lett

### SPESIFIKASJON

SKOTYPE Vernesko, sandaler

SPIKERTRAMPBESKYTTELSESMATERIALE  
Plasmabehandlet tekstil

PASSFORM Smal/Normal

STØRRELSER (EU) 34-43

KOLLEKSJON Flow

PLATTFORM Performance

MATERIALE I OVERDEL Cordura®, Mikrofiber

TÅHETTEMATERIALE Aluminium

MATERIALE TIL FØR Polyester

SOLEMATERIAL PU-mellomsåle, plastgelenk, yttersåle i gummi

INNERSÅLE FX3 Exalter

INNERSÅLEMATERIALE Tekstil, myk E.V.A, hard E.V.A, elektrisk ledende polyestertråd, neo foam, doble støtdempingssoner i Poron® XRD®

FESTING Borrelås

FARGE Svart, Turkis



**FLOW**



STØRRELSE	ART. NR.	EAN-NR.
34	9605-34	6408487505485
35	9605-35	6408487505492
36	9605-36	6408487505508
37	9605-37	6408487505515
38	9605-38	6408487505522
39	9605-39	6408487505539
40	9605-40	6408487505546
41	9605-41	6408487505553
42	9605-42	6408487505560
43	9605-43	6408487505577

Produktenskapene forblir uendret kun dersom sålene som er anbefalt av produsenten brukes. Alle verdiene for det spesifiserte produktet er vist uten hensyn til feilmarginer, og de kan derfor avvike i forhold til faktisk verdi for individuelle produkter. Vi forbeholder oss retten til å endre eller oppdatere informasjonen i dette dokumentet uten forhåndsvarsel.

## JALAS® 9605 FLOW

### TILLEGGSEGENSKAPER

Varmebestandig yttersåle, oljebestandig yttersåle, antistatiske egenskaper, ventilerende innersåle, stabilizator, ESD, anatomisk utformet, ergonomisk utformet, refleks, doble støtdempingssoner, i henhold til IEC 61340-5-1 (ESD), vegansk

### MOTVIRKER RISIKO FOR

Tåskader, gjennom trenging av spiker, vrikningsskader, antistatisk

### VIKTIGSTE BRUKSMILJØER

Innendørs, omgivelser med risiko for skarpe gjenstander, tørre miljøer, rene miljøer

2(3)



Tåhette i aluminium



ESD



Spikertrampbeskyttelse i plasmabehandlet tekstil



Varmebestandig yttersåle



Oljebestandig yttersåle



Ergothan støtdempingssystem



Stabilisator



Antistatiske egenskaper

Produktegenskapene forblir uendret kun dersom sålene som er anbefalt av produsenten brukes. Alle verdiene for det spesifiserte produktet er vist uten hensyn til feilmarginer, og de kan derfor avvike i forhold til faktisk verdi for individuelle produkter. Vi forbeholder oss retten til å endre eller oppdatere informasjonen i dette dokumentet uten forhåndsvarsel.

2021-08-23

**ejendals**  
PROTECTING HANDS AND FEET

### EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com

## JALAS® 9605 FLOW

**REGELVERKSSAMSVAR**  
EN ISO 20345:2011

### SAMSVARSBESKRIVELSE

**SB:** Fottøy med vernetåhette testet med 200 J effekt og 15kN kompresjonskraft (inkluderer oljebestandig yttersåle)

**S1:** Fottøy med vernetåhette laget av lær og andre materialer unntatt helgummi eller hel-polymerisk fottøy + lukket hæl + SB + A + E

**S1P:** S1+P

**P:** Spikertrampbeskyttelse

**HRO:** Varmebestandig blanding testet ved 300°C

**FO:** Oljebestandig yttersåle

**A:** Elektrisk motstand (mellom 0,1-1000 megaohm)

**E:** Energiabsorpsjon (testet ved 20 Joules)

**SRA:** Sklimotstand på gulv med keramiske fliser med natriumlaurylsulfat

**SRB:** Sklimotstand på stålulv med glyserol

**SRC:** SRA + SRB

**IEC 61340-5-1:** Motstand mot elektrostatisk utladning (ESD) under 35 megaohm



CE



Tåhette i aluminium



ESD



Spikertrampbeskyttelse i plasmabehandlet tekstil



Varmebestandig yttersåle



Oljebestandig yttersåle



Ergothen støtdempingssystem



Stabilisator



Antistatiske egenskaper

Produktegenskapene forblir uendret kun dersom sålene som er anbefalt av produsenten brukes. Alle verdiene for det spesifiserte produktet er vist uten hensyn til feilmarginer, og de kan derfor avvike i forhold til faktisk verdi for individuelle produkter. Vi forbeholder oss retten til å endre eller oppdatere informasjonen i dette dokumentet uten forhåndsvarsel.

2021-08-23

**ejendals**  
PROTECTING HANDS AND FEET

**EJENDALS AB**

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com