jalas® FLOW 9605

EN ISO 20345:2011 S1, P, SRC, HRO

Узнать больше

ДЫШАЩИЕ САНДАЛИИ НА ЗАСТЕЖКЕ-ЛИПУЧКЕ

Дышащие сандалии на застежке-липучке. Прочная микрофибра и износостойкий текстиль обеспечивают долговечность этих защитных сандалий. Антипрокольная стелька из обработанного плазмой композитного текстиля, межподошва из ПУ, резиновая подошва и алюминиевый подносок. Для использования в сухих и чистых помещениях.

СВОЙСТВА

- Воздухопроницаемые
- Легкие
- Чрезвычайно удобные
- Отличные амортизационные свойства
- Отличная посадка

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Дышащая стелька
- Жаропрочная подошва
- Маслостойкая подошва
- Антистатические свойства
- Эргономическая форма
- Двойная зона амортизации
- Соответствует требованиям стандарта IEC 61340-5-1 (ESD)
- Светоотражающие детали
- Стабилизатор
- Защита от электростатического разряда
- Сконструированы с учетом анатомии
- Без материалов животного происхождения

Все значения, указанные для продукта, являются приблизительными, и могут отличаться в зависимости от индивидуальных характеристик различных продуктов. Мы оставляем за собой право на изменение или обновление информации, содержащейся в этом документе, без предварительного предупреждения.

ЗАЩИТА

От удара, от проколов, от растяжений связок, от статического электричества

ОСНОВНАЯ СРЕДА ПРИМЕНЕНИЯ

Внутри помещений, среда с риском прокола подошвы, в сухих условиях, в условиях повышенной стерильности

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТИП Защитная обувь, Сандалии
КАТЕГОРИЯ Cat. II
МАТЕРИАЛ ЗАЩИТЫ ОТ ПРОКОЛОВ Обработанный плазмой композитный текстиль (PTC)
ШИРИНА КОЛОДКИ Узкая/Стандартная
КОЛЛЕКЦИЯ Flow
МАТЕРИАЛ ВЕРХА Микрофибра, Текстиль
МАТЕРИАЛ НОСКА Алюминий
МАТЕРИАЛ ПОДКЛАДКИ Полиэстер
СТЕЛЬКА FX3 Supreme
МАТЕРИАЛ СТЕЛЬКИ текстиль, Мягкий EVA, ЭтилВинилАцетат, Твердый EVA, ЭтилВинилАцетат, Нить из электропроводящего материала на основе полиэстера, Нео пена, Двойная зона амортизации из Poron® XRD®
МАТЕРИАЛ ПОДЛОЖКИ Межподошва выполнена из полиуретана
МАТЕРИАЛ ПОДОШВЫ Подошва из резины
КРЕПЛЕНИЕ Застежка-липучка
ЦВЕТ Цвет черный, Бирюзовый
ВЕС НЕТТО (РАЗМЕР 42) 1.01 kg

СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ

CE Cat. II

EAC TP TC 019:2011

EN ISO 20345:2011
S1, P, SRC, HRO

ÖNORM Z 1259

DGUV 112-191

ОСОБЕННОСТИ

- Антистатичные свойства
- Система амортизации Ergothan
- Защита от электростатического разряда
- Алюминиевый подносок
- Маслостойкая подошва
- Жаропрочная подошва
- Антипрокольная стелька из обработанного плазмой композитного текстиля (PTC)
- Стабилизатор

РАЗМЕР	АРТ. №	EAN
35	9605-35	6408487505492
36	9605-36	6408487505508
37	9605-37	6408487505515
38	9605-38	6408487505522
39	9605-39	6408487505539
40	9605-40	6408487505546
41	9605-41	6408487505553
42	9605-42	6408487505560
43	9605-43	6408487505577

ejendals
Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com

Все значения, указанные для продукта, являются приблизительными, и могут отличаться в зависимости от индивидуальных характеристик различных продуктов. Мы оставляем за собой право на изменение или обновление информации, содержащейся в этом документе, без предварительного предупреждения.