jalas® FLOW 9615

EN ISO 20345:2011 S3, SRC, HRO

Lue lisää

PUOLIKENKÄ, JOSSA KUUMUUTTA KESTÄVÄ ULKOPOHJA

Puolikenkä, jossa kuumuutta kestävä ulkopohja. Kestävä mikrokuitu ja kestävä tekstiili tekevät tästä turvajalkineesta kestävän. Naulaanastumissuoja plasmakäsiteltyä komposiittimateriaalia (PTC), PU-välipohja, kuminen ulkopohja ja alumiininen varvassuoja. Sopii sekä ulko- että sisätiloihin.

OMINAISUUDET

- Erittäin mukava
- Erinomainen iskunvaimennus
- Erinomainen istuvuus
- Kevyt

KUVAUS

- Hengittävä pohjallinen
- Stabilizator
- Kuumuutta kestävä ulkopohja
- Öljyä kestävä ulkopohja
- Antistaattiset ominaisuudet
- Vettähylkivä
- Täyttää IEC 61340-5-1 (ESD) -vaatimukset
- Kaksinkertaiset iskunvaimennusvyöhykkeet
- Ylimääräiset kengännauhat
- Anatomisesti muotoiltu

Kaikki määritetylle tuotteelle annetut arvot ovat ilman oletettuja virhemarginaaleja ja voivat vaihdella yksittäisten tuotteiden osalta. Pidätämme oikeuden tarvittaessa muuttaa tai päivittää tässä asiakirjassa olevia tietoja ilman ennakkoilmoitusta.

SUOJAA SEURAAVILTA

Varvasvammat, naulan läpäisy, nyrjähdysvammat, antistaattinen

ENSISIJAISET KÄYTTÖYMPÄRISTÖT

Ulkokäyttö, sisäkäyttö, ympäristöt joissa vaarana ulkopohjan läpäisy

SPESIFIKAATIO

TYYPPI Turvajalkineet, Puolikenkä
LUOKKA Cat. II
NAULASUOJAN MATERIAALI Plasmakäsitelty komposiitti (PTC)
SOVITUS Kapea/Normaali
KOKOELMA Flow
PINTAMATERIAALI Mikrokuitu, Tekstiili
VARVASSUOJAN MATERIAALI Alumiini
VUORIN MATERIAALI Polyesteri
POHJALLINEN FX3 Supreme
POHJALLISEN MATERIAALI Tekstiili, Pehmeä E.V.A, Kova E.V.A, Polyester pohjainen ESD-lanka, Neo foam, Poron® XRD®-kaksoisiskunvaimennusvyöhykkeet
KESKIPOHJALLISEN MATERIAALI PU-välipohja
ULKOPOHJAN MATERIAALI Nitriilikumi ulkopohja
KIINNITYS Nauhat
VÄRI Musta, Turkoosi
NETTOPAINO (KOKO 42) 1.06 kg

VAATIMUSTENMUKAISUUS

CE Cat. II

EAC TP TC 019:2011

EN ISO 20345:2011 S3, SRC, HRO

ÖNORM Z 1259

DGUV 112-191

OMINAISUUDET

- ESD
- Antistaattiset ominaisuudet
- Ergothan-iskunvaimennusjärjestelmä
- Alumiininen varvassuoja
- Öljyä kestävä ulkopohja
- Kuumuutta kestävä ulkopohja
- Vettähylkivä
- Stabilizator
- Plasmakäsitelty komposiitti naulaanastumissuoja (PTC)

KOKO	TUOTENRO	EAN
34	9615-34	6408487505584
35	9615-35	6408487505591
36	9615-36	6408487505607
37	9615-37	6408487505614
38	9615-38	6408487505621
39	9615-39	6408487505638
40	9615-40	6408487505645
41	9615-41	6408487505652
42	9615-42	6408487505669
43	9615-43	6408487505676

ejendals
Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com

Kaikki määritetylle tuotteelle annetut arvot ovat ilman oletettuja virhemarginaaleja ja voivat vaihdella yksittäisten tuotteiden osalta. Pidätämme oikeuden tarvittaessa muuttaa tai päivittää tässä asiakirjassa olevia tietoja ilman ennakkoilmoitusta.