



jalas® FLOW 9615

EN ISO 20345:2011 S3, SRC, HRO



Lue lisää

PUOLIKENKÄ, JOSSA KUUMUUTTA KESTÄVÄ ULKOPOHJA

Puolikenkä, jossa kuumuutta kestävä ulkopohja. Kestävä mikrokuitu ja kestävä tekstiili tekevät tästä turvajalkineesta kestävän. Naulaanastumissuoja plasmakäsiteltyä komposiittimateriaalia (PTC), PU-välipohja, kuminen ulkopohja ja alumiininen varvassuoja. Sopii sekä ulko- että sisätiloihin.

OMINAISUUDET

- Erittäin mukava
- Erinomainen iskunvaimennus
- Erinomainen istuvuus
- Kevyt

KUVAUS

- Hengittävä pohjallinen
- Stabilizator
- Kuumuutta kestävä ulkopohja
- Öljyä kestävä ulkopohja
- Antistaattiset ominaisuudet
- Vettähykkivä
- Täyttää IEC 61340-5-1 (ESD) -vaatimukset
- Kaksinkertaiset iskunvaimennusvyöhykkeet
- Ylimääräiset kengännauhat
- Anatomisesti muotoiltu



SUOJAA SEURAAVILTA

Varvasvammat, naulan läpäisy, nyrjähdysvammat, antistaattinen

ENSISIJAISET KÄYTTÖYMPÄRISTÖT

Ulkokäyttö, sisäkäyttö, ympäristöt joissa vaarana ulkopohjan läpäisy

SPESIFIKAATIO

TYYPPI Turvajalkineet, Puolikenkä

LUOKKA Cat. II

NAULASUOJAN MATERIAALI Plasmakäsitelty komposiitti (PTC)

SOVITUS Kapea/Normaali

KOKOELMA Flow

PINTAMATERIAALI Mikrokuitu, Tekstiili

VARVASSUOJAN MATERIAALI Alumiini

VUORIN MATERIAALI Polyesteri

POHJALLINEN FX3 Supreme

POHJALLISEN MATERIAALI Tekstiili, Pehmeä E.V.A, Kova E.V.A,

Polyester pohjainen ESD-lanka, Neo foam, Poron® XRD®

kaksoisiskunvaimennusvyöhykkeet

KESKIPOHJALLISEN MATERIAALI PU-välipohja

ULKOPOHJAN MATERIAALI Nitrilikumi ulkopohja

KIINNITYS Nauhat

VÄRI Musta, Turkoosi

NETTOPAINO (KOKO 42) 1.06 kg

VAATIMUSTENMUKAISUUS



TP TC 019:2011

EN ISO 20345:2011
S3, SRC, HRO



ÖNORM Z 1259



DGVV 112-191

OMINAISUUDET



ESD



Antistaattiset ominaisuudet



Ergothan-iskunvaimennusjärjestelmä



Alumiininen varvassuoja



Öljyä kestävä ulkopohja



Kuumuutta kestävä ulkopohja



Vettähyökkävä



Stabilizator



Plasmakäsitelty komposiitti naulaanastumisuoja (PTC)

KOKO	TUOTENRO	EAN
34	9615-34	6408487505584
35	9615-35	6408487505591
36	9615-36	6408487505607
37	9615-37	6408487505614
38	9615-38	6408487505621
39	9615-39	6408487505638
40	9615-40	6408487505645
41	9615-41	6408487505652
42	9615-42	6408487505669
43	9615-43	6408487505676

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com