jalas® EXALTER 9925

EN ISO 20345:2011 S1, P, SRC, HRO ASTM F2413-18 M/I/C SD 35 PR

Lue lisää

MATALA HENGITTÄVÄ MALLI JA BOA

Tässä matalassa turvajalkineessa on kaikki, mitä tarvitset useimpiin työtilanteisiin: PTC-tekstiilinen naulaanastumissuoja, alumiininen varvassuoja ja Vibram-nitriilikumipohja. Välipohja ja monikerroksinen JALAS FX3 Supreme -pohjallinen yhdessä sukkamaisen rakenteen kera tarjoavat äärimmäistä käyttömukavuutta. PORON® XRD™ -iskunvaimennus ehkäisee jalan ja selän rasitusvammoja. Verkkopäällysteiset tuuletusaukot päällisessä pitävät jalat viileinä ja estävät hiukkasten pääsyn jalkineisiin. BOA®-kiinnitysjärjestelmä helpottaa jalkineen pukemista ja riisumista.

OMINAISUUDET

- Erinomainen iskunvaimennus
- Erinomainen pito
- Erinomainen istuvuus
- Erittäin mukava
- Hengittävä

KUVAUS

- Kaksinkertaiset iskunvaimennusvyöhykkeet
- Kuumuutta kestävä ulkopohja
- Öljyä kestävä ulkopohja
- Antistaattiset ominaisuudet
- Yksityiskohtainen suunnittelu
- Ilmanvaihtoverkko
- Pehmustettu varrenreuna
- Hengittävä pohjallinen
- BOA® Fit System
- Ergonomisesti muotoiltu
- Täyttää IEC 61340-5-1 (ESD) -vaatimukset
- Stabilizator
- Pikakiinnitys
- Pehmeä
- Ei sisällä eläinperäisiä materiaaleja

Kaikki määritetylle tuotteelle annetut arvot ovat ilman oletettuja virhemarginaaleja ja voivat vaihdella yksittäisten tuotteiden osalta. Pidätämme oikeuden tarvittaessa muuttaa tai päivittää tässä asiakirjassa olevia tietoja ilman ennakkoilmoitusta.

SUOJAA SEURAAVILTA

Varvasvammat, naulan läpäisy, nyrjähdysvammat, antistaattinen

ENSISIJAISET KÄYTTÖYMPÄRISTÖT

Ulkokäyttö, sisäkäyttö, ympäristöt joissa vaarana ulkopohjan läpäisy, kuivat ympäristöt, puhtaat ympäristöt, lämpimät ympäristöt

SPESIFIKAATIO

TYYPPI Turvajalkineet, Puolikenkä
LUOKKA Cat. II
NAULASUOJAN MATERIAALI Plasmakäsitelty komposiitti (PTC)
SOVITUS Normaali
KOKOELMA Exalter
PINTAMATERIAALI Mikrokuitu, Tekstiili
VARVASSUOJAN MATERIAALI Alumiini
VUORIN MATERIAALI Polyesteri
POHJALLINEN FX3 Supreme
POHJALLISEN MATERIAALI Tekstiili, Pehmeä E.V.A, Kova E.V.A, Polyester pohjainen ESD-lanka, Neo foam, Poron® XRD®-kaksoisiskunvaimennusvyöhykkeet
KESKIPOHJALLISEN MATERIAALI PU-välipohja
ULKOPOHJAN MATERIAALI Nitriilikumi ulkopohja
KIINNITYS BOA® Fit System
VÄRI Musta, Vihreä
NETTOPAINO (KOKO 42) 1.31 kg

VAATIMUSTENMUKAISUUS

CE Cat. II

EN ISO 20345:2011
S1, P, SRC, HRO

EAC

ASTM F2413-18
M/I/C
SD 35 PR

TP TC 019:2011

ÖNORM Z 1259

DGUV 112-191

OMINAISUUDET

- ESD
- Antistaattiset ominaisuudet
- Ergothan-iskunvaimennusjärjestelmä
- Alumiininen varvassuoja
- Öljyä kestävä ulkopohja
- Kuumuutta kestävä ulkopohja
- Stabilizator
- Plasmakäsitelty komposiitti naulaanastumissuoja (PTC)

KOKO	TUOTENRO	EAN
34	9925-34	6408487513473
35	9925-35	6408487513480
36	9925-36	6408487513497
37	9925-37	6408487513503
38	9925-38	6408487513510
39	9925-39	6408487513527
40	9925-40	6408487513534
41	9925-41	6408487513541
42	9925-42	6408487513558
43	9925-43	6408487513565
44	9925-44	6408487513572
45	9925-45	6408487513589
46	9925-46	6408487513596
47	9925-47	6408487513602

ejendals
Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com

Kaikki määritetylle tuotteelle annetut arvot ovat ilman oletettuja virhemarginaaleja ja voivat vaihdella yksittäisten tuotteiden osalta. Pidätämme oikeuden tarvittaessa muuttaa tai päivittää tässä asiakirjassa olevia tietoja ilman ennakkoilmoitusta.