Zorgt voor steun bij de enkel, uitgebreide impactbescherming en een sterk ademend vermogen.

jalas® EXALTER 9945

EN ISO 20345:2011 S1, P, SRC, HRO ASTM F2413-18 M/I/C SD 35 PR

Meer informatie

MIDDELHOOG MODEL MET VENTILATIE EN BOA®

Deze middelhoge veiligheidsschoen heeft de benodigde eigenschappen voor de meeste werksituaties, zoals perforatiebescherming van PTC-textiel, aluminium veiligheidsneus en een gripvaste, nitrielrubberen Vibram buitenzool. Het model zorgt voor extra steun bij de enkel, en de PORON® XRD™-schokabsorptie voorkomt blessures aan voet en rug. Met gaas bedekte ventilatiegaten aan de bovenzijde houden de voeten koel en voorkomen dat zand in de schoenen binnendringt. Door het BOA® Fit-systeem is de schoen gemakkelijk aan- en uit te trekken.

EIGENSCHAPPEN

- Uitstekende schokdemping
- Uitstekende grip
- Uitstekende pasvorm
- Extra comfortabel
- Zeer ademend

KENMERKEN

- Hittebestendige buitenzool
- Oliebestendige buitenzool
- Antistatische eigenschappen
- Speciaal ontworpen details
- Dubbele schokdempingszones
- Ademend gaas
- Versterkte schachtrand
- Ventilerende inlegzool
- BOA® Fit System
- Voldoet aan IEC 61340-5-1 (ESD)
- Ergonomisch gevormd
- Enkelondersteuning
- Quick-tie
- Stabilisator
- Zacht
- Vrij van dierlijke materialen

Alle waarden voor het opgegeven product zijn aangegeven zonder toleranties en kunnen afwijken van de werkelijke waarde voor de afzonderlijke producten. Wij behouden ons het recht voor om de informatie in dit document te wijzigen of bij te werken zonder voorafgaande kennisgeving.

VOORKOMT RISICO OP

Teenletsel, spijkerdoordringing, verstuikingen, antistatisch

PRIMAIRE GEBRUIKSOMGEVING

Buiten, binnen, omgevingen met risico op doordringing van de buitenzool, droge omgevingen, schone omgevingen, warme omgevingen

SPECIFICATIE

TYPE Veiligheidsschoenen, Hoge schoenen
CATEGORIE Cat. II
MATERIAAL SPIJKERBESCHERMING Plasma-bewerkt composiet (PTC) textiel
PASVORM Normaal
VERZAMELING Exalter
BOVENMATERIAAL Microvezel, Textiel
NEUSMATERIAAL Aluminium
VOERINGMATERIAAL Polyester
INLEGZOOL FX3 Supreme
MATERIAAL INLEGZOOL Textiel, Zacht EVA, Onbuigzaam EVA, Merinowol, Neoschuim, Poron® XRD®
MATERIAAL TUSSENZOOL PU-tussenzool
MATERIAAL BUITENZOOL Rubber buitenzool
VASTMAKEN BOA® Fit System
KLEUR Zwart, Groen
NETTOGEWICHT (MAAT 42) 1.31 kg

NALEVING

CE Cat. II

EN ISO 20345:2011
S1, P, SRC, HRO

EAC

ASTM F2413-18
M/I/C
SD 35 PR

TP TC 019:2011

ÖNORM Z 1259

DGUV 112-191

KENMERKEN

- ESD
- Antistatische eigenschappen
- Ergothan schokdempingsysteem
- Aluminium neus
- Oliebestendige buitenzool
- Hittebestendige buitenzool
- Stabilisator
- Spijkerbescherming in plasmabehandeld composiet (PTC) textiel

AFMETING	ART.NR.	EAN
34	9945-34	6408487512872
35	9945-35	6408487512889
36	9945-36	6408487512896
37	9945-37	6408487512902
38	9945-38	6408487512919
39	9945-39	6408487512926
40	9945-40	6408487512933
41	9945-41	6408487512940
42	9945-42	6408487512957
43	9945-43	6408487512964
44	9945-44	6408487512971
45	9945-45	6408487512988
46	9945-46	6408487512995
47	9945-47	6408487513008

ejendals
Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com

Alle waarden voor het opgegeven product zijn aangegeven zonder toleranties en kunnen afwijken van de werkelijke waarde voor de afzonderlijke producten. Wij behouden ons het recht voor om de informatie in dit document te wijzigen of bij te werken zonder voorafgaande kennisgeving.