



## jalas® EXALTER 9955

EN ISO 20345:2011 S3, SRC, HRO ASTM F2413-18 M/I/C SD 35 PR ASTM F3445-21 SR



Lue lisää

### MATALA MALLI, VETTÄ HYLKIVÄ JA NAUHAT

Tässä matalassa turvajalkineessa on kaikki, mitä tarvitset useimpiin työtilanteisiin: PTC-tekstiilinen naulaanastumissuoja, alumiininen varvassuoja ja Vibram-nitriilikumipohja. Välipohja ja monikerroksinen JALAS FX3 Supreme -pohjallinen yhdessä sukkamaisen rakenteen kera tarjoavat äärimmäistä käyttömukavuutta. PORON® XRD™ -iskunvaimennus ehkäisee jalan ja selän rasitusvammoja. Päällinen on vettä hylkivä ja täydellinen niille, jotka työskentelevät kosteissa ympäristöissä.

#### OMINAISUUDET

- Korkein suojaustaso
- Erinomainen pito
- Erinomainen istuvuus
- Erittäin mukava
- Erinomainen iskunvaimennus

#### KUVAUS

- Kaksinkertaiset iskunvaimennusvyöhykkeet
- Täyttää IEC 61340-5-1 (ESD) -vaatimukset
- Stabilizator
- Kuumuutta kestävä ulkopohja
- Öljyä kestävä ulkopohja
- Antistaattiset ominaisuudet
- Pehmustettu varrenreuna
- Hengittävä pohjallinen
- Vettähylkivä
- Ergonomisesti muotoiltu
- Pehmeä
- Yksityiskohtainen suunnittelu
- Ei sisällä eläinperäisiä materiaaleja



**SUOJAA SEURAAVILTA**

Varvasvammat, naulan läpäisy, nyrjähdysvammat, antistaattinen

**ENSISIJAISET KÄYTTÖYMPÄRISTÖT**

Ulkokäyttö, sisäkäyttö, ympäristöt joissa vaarana ulkopohjan läpäisy, puhtaat ympäristöt

**SPESIFIKAATIO**

TYYPPI Turvajalkineet, Puolikenkä

LUOKKA Cat. II

NAULASUOJAN MATERIAALI Plasmakäsitelty komposiitti (PTC)

SOVITUS Normaali

KOKOELMA Exalter

PINTAMATERIAALI Mikrokuitu, Tekstiili

VARVASSUOJAN MATERIAALI Alumiini

VUORIN MATERIAALI Polyesteri

POHJALLINEN FX3 Supreme

POHJALLISEN MATERIAALI Tekstiili, Pehmeä E.V.A, Kova E.V.A,

Polyester pohjainen ESD-lanka, Neo foam, Poron® XRD®

KESKIPOHJALLISEN MATERIAALI PU-välipohja

ULKOPOHJAN MATERIAALI Nitrilikumi ulkopohja

KIINNITYS Nauhat

VÄRI Musta, Punainen

NETTOPAINO (KOKO 42) 1.26 kg

**VAATIMUSTENMUKAISUUS**




TP TC 019:2011

EN ISO 20345:2011  
S3, SRC, HRO

ASTM F2413-18  
M/I/C  
SD 35 PR

ASTM F3445-21  
SR




**OMINAISUUDET**



ESD




Antistaattiset ominaisuudet




Ergothan-iskunvaimennusjärjestelmä



Alumiininen varvassuoja



Öljyä kestävä ulkopohja




Kuumuutta kestävä ulkopohja



Vettähylyvä



Stabilizator



Plasmakäsitelty komposiitti naulaanastumissuoja (PTC)

KOKO	TUOTENRO	EAN
34	9955-34	6408487512728
35	9955-35	6408487512735
36	9955-36	6408487512742
37	9955-37	6408487512759
38	9955-38	6408487512766
39	9955-39	6408487512773
40	9955-40	6408487512780
41	9955-41	6408487512797
42	9955-42	6408487512803
43	9955-43	6408487512810
44	9955-44	6408487512827
45	9955-45	6408487512834
46	9955-46	6408487512841
47	9955-47	6408487512858

**ejendals**

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com