



jalas[®]

EXALTER²



JALAS[®] 9965 EXALTER

EN ISO 20345:2011, S3, SRC, HRO

PROPIEDADES El más alto nivel de protección, agarre excelente, ajuste excelente, extra cómodo, excelente absorción de impactos

ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Para exterior, para interior, entornos con riesgo de perforación por la suela, entornos limpios

CARACTERÍSTICAS Suela resistente al calor, suela resistente a hidrocarburos, propiedades antiestáticas, caña reforzada, plantilla higiénica con ventilación, BOA[®] Fit System, quick-tie, estabilizador, hidrofugado, forma ergonómica, suave, diseño funcional, zonas dobles de absorción de impactos, cumple la norma IEC 61340-5-1 (ESD), vegano

MATERIAL SUPERIOR Microfibra, Textil

SOLEMATERIAL Suela intermedia de PU, estabilizador, suela de caucho nitrilo

PLANTILLA INTERIOR FX3 Supreme

HORMA Regular

INTERVALO DE TALLAS (UE) 34-47

CE



Puntera de aluminio



Sistema de absorción de impactos Ergothan



Plantilla antiperforación textil



Estabilizador



Suela resistente al calor



Propiedades antiestáticas



Hidrofugado



ESD



Suela resistente al aceite



jalas[®]

EXALTER²



JALAS[®] 9965 EXALTER

EN ISO 20345:2011, S3, SRC, HRO

PROPIEDADES El más alto nivel de protección, agarre excelente, ajuste excelente, extra cómodo, excelente absorción de impactos

ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Para exterior, para interior, entornos con riesgo de perforación por la suela, entornos limpios

CARACTERÍSTICAS Suela resistente al calor, suela resistente a hidrocarburos, propiedades antiestáticas, caña reforzada, plantilla higiénica con ventilación, BOA[®] Fit System, quick-tie, estabilizador, hidrofugado, forma ergonómica, suave, diseño funcional, zonas dobles de absorción de impactos, cumple la norma IEC 61340-5-1 (ESD), vegano

MATERIAL SUPERIOR Microfibra, Textil

SOLEMATERIAL Suela intermedia de PU, estabilizador, suela de caucho nitrilo

PLANTILLA INTERIOR FX3 Supreme

HORMA Regular

INTERVALO DE TALLAS (UE) 34-47

CE



Puntera de aluminio



Sistema de absorción de impactos Ergothan



Plantilla antiperforación textil



Estabilizador



Suela resistente al calor



Propiedades antiestáticas



Hidrofugado



ESD



Suela resistente al aceite