jalas® EXALTER 9998 GTX

EN ISO 20345:2011 S3, SRC, WR, HRO ASTM F2413-18 M/I/C SD 35 PR

Sužinokite daugiau

GORE-TEX BATAI, SKIRTI VIDUTINIO ŠALTUMO ŽIEMOMS.

Neperšlampami apsauginiai batai su GORE-TEX, puikiai tinkantys drėgnam ir vidutinio šaltumo žiemos sezonui. Atramą suteikiantys ir apsaugantys batviršiai iš aukšto lygio apsauginės odos su natūralia valktimi ir funkcionalios tekstilės. Nuo vidutinio šalčio saugantis izoliacinis pamušalas išlaiko kojas šiltas ir užtikrina komfortą. BOA® ir didelio sukibimo „Vibram® Nitril“ guminis išorinis padas. Iš aliuminio pagaminta bato nosis ir minkštas tekstilinis apsaugos nuo vinių įdėklas.

SAVYBĖS

- Puikiai priglunda
- Ypač patogu avėti
- Puikus smūgio energijos sugėrimas
- Aukšto lygio apsauga
- Puikus sukibimas

YPATYBĖS

- BOA® Fit System
- Karščiui atsparus išorinis padas
- Naftai atsparus išorinis padas
- Turi antistatinių savybių
- Paminkštintas aulas
- Besiventiliuojantis vidpadis
- Atsparumas vandeniui
- Liežuvis prisiūtas prie batviršio
- Greitas užrišimas
- Ergonomiškos formos
- Specialaus dizaino detalės
- Minkšti
- Dvejos smūgių sugėrimo zonos
- Atitinka IEC 61340-5-1 (ESD)
- „GORE-TEX Performance Comfort Footwear“ technologija
- Stabilizatorius

Visos gaminio reikšmės nurodytos be leistinų paklaidų ir gali skirtis nuo faktinių atskirų gaminių reikšmių. Pasiliekame teisę be išankstinio įspėjimo modifikuoti arba naujinti šio dokumento informaciją.

APSAUGO NUO

Kojų pirštų sužalojimų, pradūrimo, sausgyslių pasitempimo, antistatino paviršiaus, šlapių kojų

PAGRINDINĖ NAUDOJIMO APLINKA

Lauke, nešioti visus metus, aplinkoje kur yra pado pradūrimo pavojus, drėgna aplinka, šlapia aplinka, purvina aplinka, atšiaurioje aplinkoje

SPECIFIKACIJA

TIPAS Apsauginė avalynė, Ilgaauliai / aulinukai
KATEGORIJA Cat. II
NUO VINIŲ APSAUGANTI MEDŽIAGA Plazma apdorota sudėtinė (PTC) tekstilė
PRITAIKYMAS Standartinis
KOLEKCIJA Exalter
VIRŠUTINĖ MEDŽIAGA Natūrali oda, Mikropluoštas, Tekstilė
BATO NOSIES MEDŽIAGA Aliuminis
PAMUŠALO MEDŽIAGA Poliamidas
VIDPADIS FX3 Supreme
VIDPADŽIO MEDŽIAGA Tekstilė, Minkšta EVA, Standi EVA, Laidūs siūlai poliesterio pagrindu, Neo puta, Poron® XRD®
VIDURINĖS PADO DALIES MEDŽIAGA PU vidurinioji pado dalis
IŠORINIO PADO MEDŽIAGA Guminis išorinis padas
UŽSEGIMAS BOA® Fit System
SPALVA Juodos
GRYNASIS SVORIS (42 DYDIS) 1.56 kg

ATITIKTIS

CE Cat. II

EAC

TP TC 019:2011

EN ISO 20345:2011
S3, SRC, WR, HRO

ASTM F2413-18
M/I/C
SD 35 PR

ÖNORM Z 1259

DGUV 112-191

FUNKCIJOS

- ESD
- Turi antistatinių savybių
- „Ergothan" smūgio energijos sugėrimo sistema
- Aliumininė bato nosis
- Oleofobinis išorinis padas
- Karščiui atsparus išorinis padas
- Atsparūs vandeniui
- Apsauga nuo vinių iš plazma apdorotos sudėtinės (PTC) tekstilės
- Stabilizatorius

DYDIS	ART. NR.	EAN
34	9998-34	6408487534898
35	9998-35	6408487534935
36	9998-36	6408487534973
37	9998-37	6408487535017
38	9998-38	6408487535055
39	9998-39	6408487535093
40	9998-40	6408487535130
41	9998-41	6408487535178
42	9998-42	6408487535215
43	9998-43	6408487535253
44	9998-44	6408487535291
45	9998-45	6408487535338
46	9998-46	6408487535376
47	9998-47	6408487535413

ejendals
Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com

Visos gaminio reikšmės nurodytos be leistinų paklaidų ir gali skirtis nuo faktinių atskirų gaminių reikšmių. Pasiliekame teisę be išankstinio įspėjimo modifikuoti arba naujinti šio dokumento informaciją.