jalas® EXALTER 9998 GTX

EN ISO 20345:2011 S3, SRC, WR, HRO ASTM F2413-18 M/I/C SD 35 PR

Meer informatie

EEN HOGE SCHOEN MET GORE-TEX VOOR GEMIDDELD KOUDE WINTERS.

Een waterdichte hoge veiligheidsschoen met GORE-TEX, ideaal voor een nat en gemiddeld koud seizoen. Bovenwerk met zeer goed beschermend volnerfleer en functioneel textiel voor steun en bescherming. Isolerende voering voor gemiddelde kou houdt de voeten warm en comfortabel. BOA®-sluiting en gripvaste Vibram® nitrilrubberen buitenzool. Aluminium veiligheidsneus en antiperforatie-tussenzool van zacht textiel.

EIGENSCHAPPEN

- Uitstekende pasvorm
- Extra comfortabel
- Uitstekende schokdemping
- Hoog beschermingsniveau
- Uitstekende grip

KENMERKEN

- Hittebestendige buitenzool
- Oliebestendige buitenzool
- Antistatische eigenschappen
- Gewatteerde laarsschacht
- Ventilerende inlegzool
- Waterdicht
- BOA® Fit System
- Watertong
- Quick-tie
- Ergonomisch gevormd
- Speciaal ontworpen details
- Zacht
- Dubbele schokdempingszones
- Voldoet aan IEC 61340-5-1 (ESD)
- GORE-TEX Performance Comfort Footwear-technologie
- Stabilisator

Alle waarden voor het opgegeven product zijn aangegeven zonder toleranties en kunnen afwijken van de werkelijke waarde voor de afzonderlijke producten. Wij behouden ons het recht voor om de informatie in dit document te wijzigen of bij te werken zonder voorafgaande kennisgeving.

VOORKOMT RISICO OP

Teenletsel, spijkerdoordringing, verstuikingen, antistatisch, natte voeten

PRIMAIRE GEBRUIKSOMGEVING

Buiten, gebruik het hele jaar door, omgevingen met risico op doordringing van de buitenzool, natte omgevingen, vochtige omgevingen, vuile omgevingen, zware omgevingen

SPECIFICATIE

TYPE Veiligheidsschoenen, Hoge schoenen
CATEGORIE Cat. II
MATERIAAL SPIJKERBESCHERMING Plasma-bewerkt composiet (PTC) textiel
PASVORM Normaal
VERZAMELING Exalter
BOVENMATERIAAL Volnerfleer, Microvezel, Textiel
NEUSMATERIAAL Aluminium
VOERINGMATERIAAL Polyamide
INLEGZOOL FX3 Supreme
MATERIAAL INLEGZOOL Textiel, Zacht EVA, Onbuigzaam EVA, Polyester-gebaseerd geleidend draad, Neoschuim, Poron® XRD®
MATERIAAL TUSSENZOOL PU-tussenzool
MATERIAAL BUITENZOOL Rubber buitenzool
VASTMAKEN BOA® Fit System
KLEUR Zwart
NETTOGEWICHT (MAAT 42) 1.56 kg

NALEVING

CE Cat. II

EN ISO 20345:2011
S3, SRC, WR, HRO

EAC

ASTM F2413-18
M/I/C
SD 35 PR

TP TC 019:2011

ÖNORM Z 1259

DGUV 112-191

KENMERKEN

- ESD
- Antistatische eigenschappen
- Ergothan schokdempingsysteem
- Aluminium neus
- Oliebestendige buitenzool
- Hittebestendige buitenzool
- Waterdicht
- Stabilisator
- Spijkerbescherming in plasmabehandeld composiet (PTC) textiel

AFMETING	ART.NR.	EAN
34	9998-34	6408487534898
35	9998-35	6408487534935
36	9998-36	6408487534973
37	9998-37	6408487535017
38	9998-38	6408487535055
39	9998-39	6408487535093
40	9998-40	6408487535130
41	9998-41	6408487535178
42	9998-42	6408487535215
43	9998-43	6408487535253
44	9998-44	6408487535291
45	9998-45	6408487535338
46	9998-46	6408487535376
47	9998-47	6408487535413

ejendals
Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com

Alle waarden voor het opgegeven product zijn aangegeven zonder toleranties en kunnen afwijken van de werkelijke waarde voor de afzonderlijke producten. Wij behouden ons het recht voor om de informatie in dit document te wijzigen of bij te werken zonder voorafgaande kennisgeving.