VIILTOSUOJA (SIVU 1/2)

TEGERA®

KUIVAT YMPÄRISTÖT

VIILTO-SUOJALUOKKA B
Pienten ja terävien esineiden käsittelyyn

256
Erittäin pehmeä nahka, palosuojakäsitelty, kosketuslämpö < 100 °C
KEVLAR® FIBER

Vettä ja öljyä hylkivä

815
Nahka, Para-aramidii

139
Nahka, palosuojakäsitelty, kosketuslämpö < 100°C
KEVLAR® FIBER

433
PU, kämmenestä pinnoitettu
CRF®

430
PU, kämmenestä pinnoitettu
CRF®

43001
PU, kämmenestä pinnoitettu
CRF®

10430
PU, kämmenestä pinnoitettu, erikoispitkä
CRF®

432
PU, kämmenestä pinnoitettu
CRF®

Erittäin ohuet viiltosuoja-käsineet

905
PU, kämmenestä pinnoitettu, biopohjainen Dyneema®

906
PU, kämmenestä pinnoitettu, biopohjainen Dyneema®

909
PU, kämmenestä pinnoitettu, biopohjainen Dyneema®

8805/8805R
Nitriili, kämmenestä pinnoitettu, kosketus-lämpö < 100°C
CRF®

803
PU, kämmenestä pinnoitettu
CRF®

983
PU, kämmenestä pinnoitettu

990
PU, kämmenestä pinnoitettu

410
PU, kämmenestä pinnoitettu, HPPE

929
Nitriili, kämmenestä pinnoitettu, kosketus-lämpö < 100°C

MÄRÄT/ÖLJYISET YMPÄRISTÖT

256
Erittäin pehmeä nahka, palosuojakäsitelty, kosketuslämpö < 100 °C
KEVLAR® FIBER

169
Nahka, palosuojakäsitelty, kosketuslämpö < 100°C
KEVLAR® FIBER

32
Nahka, palosuojakäsitelty, kosketuslämpö < 100°C
KEVLAR® FIBER

8806
Nitriili, pinnoitettu ¾, kosketuslämpö < 100°C
CRF®

431
Nitriili, kämmenestä pinnoitettu, kosketuslämpö < 100°C
CRF®

441
Nitriili, pinnoitettu ¾, kosketuslämpö < 100°C
CRF®

KYLMÄT YMPÄRISTÖT

Vettä ja öljyä hylkivä

KUUMAT YMPÄRISTÖT

256
Erittäin pehmeä nahka, palosuojakäsitelty, kosketuslämpö < 100 °C
KEVLAR® FIBER

139
Nahka, palosuojakäsitelty, kosketuslämpö < 100°C
KEVLAR® FIBER

169
Nahka, palosuojakäsitelty, kosketuslämpö < 100°C
KEVLAR® FIBER

32
Nahka, palosuojakäsitelty, kosketuslämpö < 100°C
KEVLAR® FIBER

Vettä ja öljyä hylkivä

TARKASTUS/SISÄKÄSINEET/ KÄSIVARSISUOJAT

10991
Erikoispitkä

UUTUUS

8840
CRF®

70
CRF®

74
Kosketuslämpö < 100°C
KEVLAR® FIBER

VIILTOSUOJALUOKKA C
Lisäsuojaa teräviltä esineiltä

9121
Microthan®+,
KEVLAR® FIBER

Viiltosuojaus vain kämmenessä

255
Vuohennahka, palosuojakäsitelty, kosketuslämpö < 100°C
KEVLAR® FIBER

215
Vuohennahka
KEVLAR® FIBER

450
Nitriili, kämmenestä pinnoitettu, kosketuslämpö < 100°C
CRF®

455
PU, kämmenestä pinnoitettu
CRF®

991
PU, kämmenestä pinnoitettu

907
Nitriilinäppylät, erikoispitkä , kosketuslämpö < 100°C
CRF®

Kemikaalisuojaus

7363
Nitriili, kosketuslämpö < 100°C
CRF®

132A
Nahka, hitsaustyöt, palosuojakäsitelty, kosketuslämpö < 100°C
KEVLAR® FIBER

134
Nahka, hitsaustyöt, palosuojakäsitelty, kosketuslämpö < 100°C
KEVLAR® FIBER

804
Nitriili, pinnoitettu ¾, kosketuslämpö < 100°C
CRF®

629
Lateksi, pinnoitettu ¾, kosketuslämpö < 100°C

666
Neopreeni, kämmenestä pinnoitettu, kosketuslämpö < 100°C
KEVLAR® FIBER

494
Neopreeni, kosketuslämpö < 500°C

Kemikaalisuojaus

577
Keinonahka, HPPE

494
Neopreeni, kosketuslämpö < 500°C

Vettä ja öljyä hylkivä

132A
Nahka, hitsaustyöt, palosuojakäsitelty, kosketuslämpö < 100°C
KEVLAR® FIBER

134
Nahka, hitsaustyöt, palosuojakäsitelty, kosketuslämpö < 100°C
KEVLAR® FIBER

7780
Nahka, palosuojakäsitelty, kosketuslämpö < 250°C

666
Neopreeni, kämmenestä pinnoitettu, kosketuslämpö < 100°C
KEVLAR® FIBER

Kemikaalisuojaus

494
Neopreeni, kosketuslämpö < 500°C

806
CRF®

910
Huomioväri
CRF®

913
Erikoispitkä
CRF®

992

SYMBOLIT

- Hengittävä
- Kylmäneristys
- Kosketusnäyttö
- Vettähylkivä
- Vesikalvo
- Kemikaalisuojaus
- EN 16350:2014 Suojakäsineet – Sähköstaattiset ominaisuudet
- ESD
- CRF® CRF®-tekniikka
- CRF® Omni CRF® Omni-tekniikka
- Dyneema® Diamond Technology -kuitu
- Dyneema®-kuitu

KEVLAR® FIBER Yhdistää kuumuudenkeston ja viiltosuojan

Skannaa QR-koodi nähdäksesi lisää tuoteoppaitamme

VIILTOSUOJA (SIVU 2/2)

TEGERA®

KUIVAA VAALEAN KOSTEUTTA YMPÄRISTÖT

VIILTO-SUOJALUOKKA D
Korkea viiltosuoja-luokka, terävien ja raskaiden esineiden käsittelyyn

465
PU,
kämmenestä pinnoitettu
CRF®

8807/8807R
Nitriili,
kämmenestä pinnoitettu,
kosketuslämpö < 100°C
CRF®

8807W
Nitriili,
kämmenestä pinnoitettu,
kosketuslämpö < 100°C
CRF®

8811
Nitriili, kämmenestä pinnoitettu,
erikoispitkä,
kosketuslämpö < 100°C
CRF®

8830R
Nitriili,
kämmenestä pinnoitettu,
kosketuslämpö < 250°C
CRF®

8831R
Lateksi,
kämmenestä pinnoitettu,
kosketuslämpö < 250°C
CRF®

MÄRÄT/ÖLJYISET YMPÄRISTÖT

7776
Nahka,
iskua vaimentava,
Poron® XRD®
CRF®

8808
Nitriili,
pinnoitettu ¾,
kosketuslämpö < 100°C
CRF®

8812
Nitriili, täyspinnoitettu,
kosketuslämpö < 100°C
CRF®

8832R
Lateksi,
pinnoitettu ¾,
kosketuslämpö < 250°C
CRF®

KYLMÄT YMPÄRISTÖT

7776
Nahka,
iskua vaimentava,
Poron® XRD®
CRF®

8830R
Nitriili, kämmenestä pinnoitettu,kosketus-lämpö < 250°C
CRF®

8831R
Lateksi, kämmenestä pinnoitettu, kosketus-lämpö < 250°C
CRF®

8832R
Lateksi,
pinnoitettu ¾,
kosketuslämpö < 250°C
CRF®

KUUMAT YMPÄRISTÖT

TARKASTUS/SISÄKÄSINEET/ KÄSIVARSISUOJAT

72
CRF®

75
Kosketuslämpö < 100°C
KEVLAR® FIBER

VIILTO-SUOJALUOKKA E
Korkea viiltosuoja-luokka, terävien ja raskaiden esineiden käsittelyyn

UUTUUS

8844
PU,
kämmenestä pinnoitettu
CRF®

7773
Nahka,
iskua vaimentava,
Poron® XRD ®
KEVLAR® FIBER

7775
Nahka,
iskua vaimentava,
Poron® XRD ®
KEVLAR® FIBER

7799
Nahka,
HPPE

VIILTO-SUOJALUOKKA F
Korkea viiltosuoja-luokka, terävien ja raskaiden esineiden käsittelyyn

UUTUUS

8845
PU,
kämmenestä pinnoitettu
CRF®

UUTUUS

8815/8815R
Nitriili, kämmenestä pinnoitettu
CRF®

8814
Nitriili, kämmenestä pinnoitettu,
kosketuslämpö < 100°C
CRF®

UUTUUS

411
Nahkainen
kämmenosa,erikoispitkä,
kosketuslämpö < 100°C
CRF®

987
Nitriili,
kämmenestä pinnoitettu,
long cuff, Para-aramidi,
kosketuslämpö < 250°C

987
Nitriili,
kämmenestä pinnoitettu,
long cuff, Para-aramidi,
kosketuslämpö < 250°C

987
Nitriili,
kämmenestä pinnoitettu,
long cuff, Para-aramidi,
kosketuslämpö < 250°C

73
CRF®

SYMBOLIT

- Hengittävä
- Kylmäneristys
- Kosketusnäyttö
- Vettähylkivä
- Vesikalvo
- Kemikaalisuojaus
- EN 16350:2014 Suojakäsineet – Sähköstaattiset ominaisuudet
- ESD
- CRF® CRF®-tekniikka
- CRF® CRF® Omni-tekniikka
- Dyneema® Diamond Technology -kuitu
- Dyneema®-kuitu

KEVLAR® FIBER Yhdistää kuumuudenkeston ja viiltosuojan

Skannaa QR-koodi nähdäksesi lisää tuoteoppaitamme