



jalas® STREET 3075

ASTM F2413-24 M/I/C/SD 35/PR ASTM F3445-21 SR EN ISO 20345:2011 S3, SRC



Lue lisää

KEVYT VARRELLINEN NAHKAJALKINE

Hyvännäköinen, urheilullinen ja mukava varrellinen turvasaapas. Täydellinen istuvuus ja klassinen ulkonäkö. Korkein suojaustaso. Alumiininen varvassuoja ja naulaanastumissuoja plasmakäsiteltyä komposiittitekstiiliä. Saappaassa on erinomainen iskuja vaimentava järjestelmä (Ergothan), joka tekee siitä mukavan tuntuisen käytössä koko työpäivän ajan. Öljynkestävä ulkopohja, ESD-suojaus. Varrellinen malli tarjoaa ylimääräistä nilkkatukea.

OMINAISUUDET

- Erinomainen pito
- Erinomainen istuvuus
- Erittäin mukava
- Erinomainen iskunvaimennus

KUVAUS

- Antistaattiset ominaisuudet
- Pehmustettu varrenreuna
- Hengittävä pohjallinen
- Pehmeä
- Täyttää IEC 61340-5-1 (ESD) -vaatimukset



SUOJAA SEURAAVILTA

Varvasvammat, Naulan läpäisy, Antistaattinen, Liukastuminen

ENSISIIJAISET KÄYTTÖYMPÄRISTÖT

Ulkokäyttö, Sisäkäyttö, Toimistoympäristö, Ympärivuotinen käyttö, Ympäristöt joissa vaarana ulkopohjan läpäisy, Kuivat ympäristöt, Puhtaat ympäristöt, Räjähdyksivaarallinen ympäristö

ENSISIIJAISET KÄYTTÖALUEET

Kokoonpanotyöt, Rakennustyöt, Puusepäntyöt, Sähköasennustyöt, Verstastyöt, Hienomekaaniset asennustyöt, LVI-asennustyöt, Tutkimustyöt, Asennustyöt, Laboratoriotyöt, Koneenkuljetustyöt, Koneenkäyttäjä, Merityöt, Maalaustyöt, Maalaustyöt, Paperiteollisuuden työt, Korjaustyöt, Huoltotyöt, Kuljetustyöt, Varastotyöt, Puuteollisuuden työt

ENSISIIJAISET KÄYTTÖALAT

Moottoriajoneuvojen valmistus, Kuljetus ja logistiikka, Sähkön ja kaasun jakelu, Rakentaminen, Varastointi, Kiinteistöjohtamisen palvelut, Julkinen turvallisuus ja puolustus, Vähittäis- ja tukkukauppa

SPESIFIKAATIO

TYYPPI Turvajalkineet, Varsikengät

LUOKKA Cat. II

NAULASUOJAN MATERIAALI Plasmakäsitelty komposiitti (PTC)

SOVITUS Normaali

KOKOELMA Street

PINTAMATERIAALI Haljasnahka, Tekstiili

VARVASSUOJAN MATERIAALI Alumiini

VUORIN MATERIAALI Polyamidi

POHJALLISEN MATERIAALI Tekstiili, Pehmeä E.V.A, Polyester

pohjainen ESD-lanka, PORON® XRD®-

kaksoisiskunvaimennusvyöhykkeet

KESKIPOHJALLISEN MATERIAALI PU-välipohja

ULKOPOHJAN MATERIAALI RPU-ulkopohja

KIINNITYS Nauhat

KENGÄNNAUHOJEN PITUUS 145 cm

VÄRI Musta

NETTOPAINO (KOKO 42) 1.16 kg

VAATIMUSTENMUKAISUUS



Cat. II

TP TC 019:2011




Cat. II

ASTM F2413-24
M/I/C/SD 35/PR



ASTM F3445-21
SR

EN ISO 20345:2011
S3, SRC



OMINAISUUDET



Alumiininen
varvasuoja



Plasmakäsitelty
komposiitti
naulaanastumissuoja
(PTC)



Öljyä kestävä ulkopohja



Ergothan-
iskunvaimennusjärjestelmä



Stabilizator



Antistaattiset
ominaisuudet



ESD

KOKO	TUOTENRO	EAN
35	3075-35	6408487521072
36	3075-36	6408487502934
37	3075-37	6408487502941
38	3075-38	6408487502958
39	3075-39	6408487502965
40	3075-40	6408487502972
41	3075-41	6408487502989
42	3075-42	6408487502996
43	3075-43	6408487503009
44	3075-44	6408487503016
45	3075-45	6408487503023
46	3075-46	6408487503030
47	3075-47	6408487503047
48	3075-48	6408487521119

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com