



Iskulta suojaava, TPR-
iskunsuojaus,
viiltosuojaus D,
nitrilinen rakenne ja
soveltuu
kosketusnäytöille.

■ **TEGERA® RIG IMPACT 422**



Lue lisää

ISKUNSUOJAUSTA JA VIILTOSUOJAA ÖLJYNPORAUSTÖIHIN

Iskulta suojaava TEGERA® Rig Impact 422 -käsine on suunniteltu vaativiin ympäristöihin, kuten öljy-, kaasu- ja kaivosteollisuuteen. Siinä on TPR-materiaalia EN388 (P)- ja ANSI-iskunkestävyystason 2 suojausta varten ja koko kämmenselän kattava suoja turvallisuuden parantamiseksi. Käsineen viiltosuojausluokka on D ja se kestää kosketuslämpöä jopa 100 °C:seen saakka. Mikrokarhennuksella varustettu nitrilipinnoite takaa hyvän otteen, kun taas kirkkaat värit parantavat käsimerkkien näkyvyyttä. Soveltuu kosketusnäytöille, mikä takaa hyvän käyttömukavuuden.

OMINAISUUDET

- Korkea suojaustaso
- Hyvä sormituntuma
- Joustava
- Pitävä ote

KUVAUS

- Iskua vaimentava
- Kestää kosketuslämpöä jopa 100°C saakka
- Kosketusnäytöille
- Rystysuoja

SUOJAA SEURAAVILTA

Viiltohaavat, Syvät haavat, Suojaa lialta

ENSISIJAISET KÄYTTÖYMPÄRISTÖT

Viiltovaara ympäristöt, Kuivat ympäristöt, Kosteat ympäristöt,

Likaiset ympäristöt, Vaativa ympäristö

ENSISIJAISET KÄYTTÖALUEET

Rakennustyöt, Asennustyöt, Metallityöt, Kaivosteollisuus

ENSISIJAISET KÄYTTÖALAT

Moottoriajoneuvojen valmistus, Perusmetallien valmistus, Rakentaminen, Koneiden ja laitteiden valmistus, Metallien valmistus ja jalostus, Kaivostoiminta ja louhinta, Raakaöljyn ja maakaasun tuotanto, Massa ja paperi, Kuljetusvälineiden valmistus, Kuljetus ja logistiikka, Varastointi

TYÖN TYYPPI

Yleistyöt

SPESIFIKAATIO

TYYPPI Viiltosuojakäsineet, Käsineet kuumuutta vastaan, Iskuja vaimentavat käsineet

LUOKKA Cat. II

KOKOELMA Rig Impact

NEULETIHEYD (GG) 13

VUORIN MATERIAALI CRF®-tekniikka, Lasikuitu, HPPE, Nailon,

Polyesteri, Spandex, Teräskuitu

PITUUS 220-280 mm

TUNTOHERKKYYS 3

KÄMMENPUOLEN RAKENNE Mikrokarhennus

VÄRI Musta

PAREJA NIPUSSA/LAATIKOSSA 6/54

PAKKAUSTYYPIT Kuljetuspakkaus

PINNOITE Kämmentä pinoitettu

PINNOITUSMATERIAALI Nitrili

RANNEKKEEN MALLI Neulottu resori

VIILTOSUOJA (EN ISO 13997) Viiltosuojaluokka D

VIILTOSUOJA (EN ISO 13997) TDM: 20.9 N

SISÄMATERIAALIN OMINAISUUDET HPPE (High performance polyethylene), Polyesteri, Nailon, Lasikuitu, Teräskuitu

ULKOMATERIAALIN OMINAISUUDET Lämpömuovautuva kumi (TPR), Nitrili

VAATIMUSTENMUKAISUUS



Cat. II

TP TC 019:2011



Cat. II

EN ISO 21420:2020



EN 388:2016+A1:2018 4X43DP



EN 407:2020 X1XXXX



ANSI A4 CUT



ANSI 6 ABR



ANSI 4 PUN



ANSI/ISEA 132

Contact heat rating valid for palm area only

OMINAISUUDET



Kosketusnäytöille



Viiltosuojaa

KOKO	TUOTENRO	EAN
6	422-6	7340118492728
7	422-7	7340118492872
8	422-8	7340118493022
9	422-9	7340118493176
10	422-10	7340118493329
11	422-11	7340118493473
12	422-12	7340118493626

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com