



■ TEGERA® INFINITY 8801R



Lue lisää

PEHMEÄ, VAAHTOPINNOITE, KÄMMEN PINNOITETTU

Kätevä työkasine, 15 gg neulos, erittäin pehmeä nitrilivaahtopinnoite, joka tarjoaa erinomaisen pidon kuivilla pinnoilla. Hengittävät ja käytössä mukavat materiaalit. Suojaus kosketuslämmöltä 100 °C:seen saakka. Laajasta kokovalikoimasta löytyy täydellisesti istuva kasine kaikille. Ihoystävällinen, Derma-test- ja Öko-Tex-sertifikaatit. Pakkauksen mukana toimitetaan ripustuskortti, josta asiakas saa tietoa helpottamaan käsineen valintaa.

OMINAISUUDET

- Erittäin hyvä sormituntuma
- Joustava
- Kestävä
- Pitävä ote
- Erittäin mukava

KUVAUS

- Kestää kosketuslämpöä jopa 100°C saakka
- Hyväksytty elintarvikekäyttöön
- Ohut



SUOJAA SEURAAVILTA

Hankausvammat, Rakot, Naarmut, Syvät haavat, Suojaa lialta, Kuivaus, Kovettumat

ENSISIIJAISET KÄYTTÖYMPÄRISTÖT

Kuivat ympäristöt, Kosteat ympäristöt, Likaiset ympäristöt

ENSISIIJAISET KÄYTTÖALUEET

Hienomekaaniset asennustyöt, Kokoonpanotyöt, Koneenkäyttäjä, Rakennustyöt, Puusepäntyöt, Asennustyöt, LVI-asennustyöt, Verstastyöt, Kuljetustyöt, Koneenkuljetustyöt, Varastotyöt, Lentokenttätyöt, Korjaustyöt, Huoltotyöt, Myymälätyöt

ENSISIIJAISET KÄYTTÖALAT

Maa-, metsä- ja kalatalous, Rakentaminen, Sähkön ja kaasun jakelu, Kiinteistöjohtamisen palvelut, Julkinen turvallisuus ja puolustus, Vähittäis- ja tukkukauppa, Kuljetus ja logistiikka, Varastointi

TYÖN TYYPPI

Kevyet työt

SPESIFIKAATIO

TYYPPI Käsineet kuumuutta vastaan, Työkäsineet tarkkuustöihin

LUOKKA Cat. II

KOKOELMA Infinity

NEULETIHEYD (GG) 15

VUORIN MATERIAALI Nailon, Spandex

PITUUS 205-265 mm

TUNTOHERKKYYS 5

KÄMMENPUOLEN RAKENNE Karhennettu vaahto

VÄRI Musta

PAREJA NIPUSSA/LAATIKOSSA 6/72

PAKKAUSTYYPIT Taustakortti

PINNOITE Kämmentä pinnoitettu

PINNOITUSMATERIAALI Nitrilivaaho, Aqua PU

RANNEKKEEN MALLI Neulottu resori

RANNEKKEEN MATERIAALI Tekstiili

SISÄMATERIAALIN OMINAISUUDET Nailon, Elastaani

ULKOMATERIAALIN OMINAISUUDET Nitrili

VAATIMUSTENMUKAISUUS



Cat. II

TP TC 019:2011



Cat. II

EN ISO 21420:2020



EN 388:2016+A1:2018 4121X



EN 407:2020 X1XXXX



Contact heat rating valid for palm area only

KOKO	TUOTENRO	EAN
5	8801R-5	7340118367491
6	8801R-6	7340118367583
7	8801R-7	7340118367675
8	8801R-8	7340118367767
9	8801R-9	7340118367859
10	8801R-10	7340118367941
11	8801R-11	7340118368030

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com