



Joustava, pehmeä ja
ihoystävällinen
synteettinen käsine,
kämmenestä pinnoitettu
nitrilivaahdolla.

■ TEGERA® 884A



Lue lisää

SOVELTUU KOSKETUSNÄYTÖILLE, HYVÄ PITO

Joustava ja pehmeä 15 gg neulottu synteettinen käsine, kämmenestä pinnoitettu nitrilimikrovaahdolla, pitoa parantava näppyläkuviointi. Soveltuu kosketusnäytöille. Sopii täydellisesti tarkkuustöihin, hienomekaanisiin asennustöihin, tutkimustöihin ja muunlaisiin kevyisiin töihin kuivissa ja kosteissa ympäristöissä. Kestää kosketuslämpöä jopa 100 °C:seen saakka. Ihoystävällinen, Derma-test- ja Öko-Tex-sertifikaatit.

OMINAISUUDET

- Hyvä sormituntuma
- Joustava
- Erittäin kestävä
- Pitävä ote
- Mukava

KUVAUS

- Kestää kosketuslämpöä jopa 100°C saakka
- Kosketusnäytöille



SUOJAA SEURAAVILTA

Hankausvammat, Naarmut, Syvät haavat, Suojaa lialta

ENSISIJAISET KÄYTTÖYMPÄRISTÖT

Kuivat ympäristöt, Kosteat ympäristöt, Likaiset ympäristöt

ENSISIJAISET KÄYTTÖALUEET

Maanviljelytyöt, Lentokenttätyöt, Kokoonpanotyöt, Rakennustyöt, Puusepäntyöt, Maanrakennustyöt, Sähköasennustyöt, Verstastyöt, Hienomekaaniset asennustyöt, Puutarhatyöt, LVI-asennustyöt, Tutkimustyöt, Asennustyöt, Koneenkuljetustyöt, Koneenkäyttäjä, Maalaustyöt, Korjaustyöt, Maanmuokkaustyöt, Kuljetustyöt, Varastotyöt

ENSISIJAISET KÄYTTÖALAT

Maa-, metsä- ja kalatalous, Moottoriajoneuvojen valmistus, Rakentaminen, Sähkön ja kaasun jakelu, Koneiden ja laitteiden valmistus, Metallien valmistus ja jalostus, Kaivostoiminta ja louhinta, Kumi- ja muovituotteiden valmistus, Kuljetus ja logistiikka, Varastointi

TYÖN TYYPPI

Kevyet työt

SPESIFIKAATIO

TYYPPI Asennuskäsineet, Käsineet kuumuutta vastaan, Työkäsineet tarkkuustöihin

LUOKKA Cat. II

NEULETIHEYS (GG) 15

VUORIN MATERIAALI Nailon, Spandex

PITUUS 220-260 mm

TUNTOHERKKYYS 5

KÄMMENPUOLEN RAKENNE Näppyläkuvioitu

VÄRI Musta

PAREJA NIPUSSA/LAATIKOSSA 12/120

PAKKAUSTYYPIT Koukku kortilla

PINNOITE Kämmentä pinnoitettu

PINNOITUSMATERIAALI Nitrilivaaho, Nitrili-näppylät

RANNEKKEEN MALLI Neulottu resori

RANNEKKEEN MATERIAALI Tekstiili

VIILTOSUOJA (EN ISO 13997) Viiltosuojaluokka A

SISÄMATERIAALIN OMINAISUUDET Nailon, Luonnonlateksi, Elastaani

ULKOMATERIAALIN OMINAISUUDET Nitrili

VAATIMUSTENMUKAISUUS



Cat. II

TP TC 019:2011



Cat. II

EN ISO 21420:2020



EN
388:2016+A1:2018
4131A



EN 407:2020
X1XXXX



ANSI
4
ABR

Contact heat rating valid for palm area only

OMINAISUUDET



Kosketusnäyttöille

KOKO	TUOTENRO	EAN
5	884A-5	7340118381282
6	884A-6	7340118381435
7	884A-7	7340118322254
8	884A-8	7340118322261
9	884A-9	7340118322278
10	884A-10	7340118322223
11	884A-11	7340118322230
12	884A-12	7340118322247

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com