



Erinomainen pito ja
vankka öljysuoja.
Viiltosuojakäsine,
viiltosuojaluokka C.

TEGERA® OIL GRIP 8857



Lue lisää

RYSTYS- JA TRIPLAPINNOITE, ÖLJYISIIN YMPÄRISTÖIHIN

Tämä käsine tarjoaa erinomaisen pidon öljyisissä ympäristöissä estäen liukumisen. Rystysosa on pinnoitettu ja kämmenosa nitrilivaahdolla triplapinnoitettu, mikä antaa vankan öljysuojan. Viillonkestävä, viiltosuojaluokka C ja vahvike peukalon ja etusormen välissä. Vuori 18 gg:n neulosta, sisältää CRF®-viiltosuojatekniikkaa ja 30-prosenttisesti kierrätettyä polyesteriä. Soveltuu kosketusnäytöille. Öko-Tex-hyväksytty. Kestää kosketuslämpöä 100 °C:seen saakka. Laaja kokovalikoima.

OMINAISUUDET

- Hyvä sormituntuma
- Joustava
- Kestävä
- Erinomainen pito öljyisissä ympäristöissä
- Mukava

KUVAUS

- Kestää kosketuslämpöä jopa 100°C saakka
- Kosketusnäytöille
- Vahvike etusormen ja peukalon välissä
- Öljyn- ja rasvankestävä



SUOJAA SEURAAVILTA

Viiltovaavat, Hankausvammat, Rakot, Naarmut, Syvät haavat,
Suoja lialta, Kuivaus, Kovettumat, Kosketus öljyyn ja rasvaan

ENSISIJAISET KÄYTTÖYMPÄRISTÖT

Viiltovaara ympäristöt, Kosteat ympäristöt, Öljyiset ja rasvaiset
ympäristöt, Likaiset ympäristöt, Vaativa ympäristö

ENSISIJAISET KÄYTTÖALUEET

Maanviljelytyöt, Kokoonpanotyöt, Rakennustyöt, Betonityöt,
Verstastyöt, Lasiteollisuuden työt, Koneenkäyttäjä, Metallityöt,
Kaivosteollisuus, Paperiteollisuuden työt, Korjaustyöt,
Peltisepäntyt, Myymälätyöt, Kuljetustyöt, Varastotyöt

ENSISIJAISET KÄYTTÖALAT

Maa-, metsä- ja kalatalous, Moottoriajoneuvojen valmistus,
Perusmetallien valmistus, Rakentaminen, Sähkön ja kaasun jakelu,
Lasi-, keramiikka- ja rakennusmateriaalit, Koneiden ja laitteiden
valmistus, Metallien valmistus ja jalostus, Kaivostoiminta ja louhinta,
Raakaöljyn ja maakaasun tuotanto, Massa ja paperi, Kuljetus ja
logistiikka

TYÖN TYYPPI

Yleistyöt

SPESIFIKAATIO

TYYPPI Viiltosuojakäsineet, Käsineet kuumuutta vastaan

LUOKKA Cat. II

KOKOELMA Oil Grip

NEULETIHEYD (GG) 18

VUORIN MATERIAALI CRF®-tekniikka, Lasikuitu, HPPE, Kierrätetty
polyesteri, Spandex, Teräskuitu

PITUUS 210-270 mm

TUNTOHERKKYYS 5

KÄMMENPUOLEN RAKENNE Karhennettu vaahto

VÄRI Musta

PAREJA NIPUSSA/LAATIKOSSA 6/72

PAKKAUSTYYPIT Kuljetuspakkaus

PINNOITE 3/4-pinnoitettu

PINNOITUSMATERIAALI Nitrili, Nitrilivaaho

RANNEKKEEN MALLI Neulottu resori

RANNEKKEEN MATERIAALI Tekstiili

VIILTOSUOJA (EN ISO 13997) Viiltosuojaluokka C

VIILTOSUOJA (EN ISO 13997) TDM: 11.6 N

SISÄMATERIAALIN OMINAISUUDET HPPE (High performance
polyethylene), Kierrätetty polyesteri, Teräskuitu, Lasikuitu, Elastaani

ULKOMATERIAALIN OMINAISUUDET Nitrili

VAATIMUSTENMUKAISUUS



EN ISO 21420:2020



TP TC 019:2011



EN 388:2016+A1:2018
4X42C



EN 407:2020
X1XXXX



Contact heat rating valid for palm area only

Note: This product needs a few minutes of oil contact to activate
the oil grip.

OMINAISUUDET



Kosketusnäytöille



Viiltosuoja

KOKO	TUOTENRO	EAN
6	8857-6	7340118472744
7	8857-7	7340118472898
8	8857-8	7340118473048
9	8857-9	7340118473192
10	8857-10	7340118473345
11	8857-11	7340118473499
12	8857-12	7340118473642

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com